

Optoma Creative Touch 3752RK - 190 cm (75") Diagonalklasse 3-Series Gen 2 LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Whiteboard und Touchscreen (Multi-Touch)

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	H1F0H04BW101
EAN/UPC	5055387666627

Beschreibung

Zuverlässige Zusammenarbeit, umfangreiche Anschlussmöglichkeiten und ein wertorientiertes Design. Der Creative Touch 3 kombiniert fortschrittliche Technologie mit allem, was ein Klassenzimmer oder ein Unternehmen benötigt, und bietet alle Funktionen und Rechenleistung, die zum Erstellen, Unterrichten und Zusammenarbeiten benötigt werden. Die HDMI- und USB-Anschlüsse an der Vorderseite sind leicht zugänglich. Für kabellose Verbindungen ermöglicht Optomas CreativeCast Pro bis zu vier Nutzern die gleichzeitige Freigabe von Inhalten von ihrem Gerät aus. Die einfach zu bedienenden interaktiven Displays machen den Unterricht mit integrierten Tools wie Vorlagen, Type-to-Text und Handschrifterkennung noch unterhaltsamer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma Creative Touch 3752RK 3-Series Gen 2 - 190 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Whiteboard und Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Farbe	Schwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	6 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Stifte, 3 Netzkabel (EU/GB/US-Stecker), USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Stifthalter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	153.1 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	173.5 cm x 11.6 cm x 204.7 cm
Gewicht	51 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	400 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	153.1 Watt
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Whiteboard und Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	3-Series Gen 2
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort
Design	22 mm Rahmen (oben/links/rechts), 54 mm Blende (unten)
Breite	173.5 cm
Tiefe	11.6 cm
Höhe	204.7 cm
Gewicht	51 kg
Farbe	Schwarz
	Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED

Beschichtung	Blendfrei, Anti-Fingerprint-Beschichtung, 9 H Härte
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	400 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	6 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Funktionen	Low Blue Light Technology, Flimmerfrei-Technologie
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Konfiguration	ARM Cortex-A55 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Dual-Core A52
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 20 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang VGA-Eingang DisplayPort-Eingang Audio Line-In 4 x USB 2.0 USB 3.0 LAN-Eingang USB HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio Line-Out LAN-Ausgang 2 x Touch RS-232
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Stifte, 3 Netzkabel (EU/GB/US-Stecker), USB-Kabel, HDMI-Kabel, Fernbedienung, Stifthalter

Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 5 m USB-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	TUV Rheinland
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)	65 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 93% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.