

Hanwha Techwin Hanwha PNM-C34404RQPZ, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch,..., 120 dB, Zimmerdecke

32 MP



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	PNM-C34404RQPZ
EAN/UPC	8801089224569

Beschreibung

Hanwha PNM-C34404RQPZ. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Dome. Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, Drehungswinkel: 90°, Neigungswinkelbereich: 9 - 65°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Anzahl der effektiven Pixel (H x V): 3840 x 2160 Pixel. Brennweitenbereich: 3.3 - 5.7 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Black, White
Formfaktor	Kuppel
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Drehungswinkel	90 °
Neigungswinkelbereich	9 - 65 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	3840 x 2160 Pixel
Brennweitenbereich	3,3 - 5,7 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Zimmerdecke
Produktfarbe	Black, White
Gehäusematerial	Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
IK-Kodex	IK10
	Energie
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	45 W
Stromverbrauch (max.)	64 W
	Leistungen
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
PTZ Kontrolle	Ja
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Unterstützte Sprachen	Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Turkish
Dynamischer Bereich	120 dB
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
	Lieferumfang
Anzahl der Kameras	1
	Nachtsicht
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	20 m
LED Typ	IR
	Bildsensor
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)	3840 x 2160 Pixel

	Video
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	2 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	20 fps
Videostreaming	Ja
Flip & Spiegel	Ja
Datenschutz-Maskierung	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
	Speichermedium
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße	1,02 TB
	Kamera
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Drehungswinkel	90 °
Neigungswinkelbereich	9 - 65 °
Schwenkbereich	0 - 360 °
Weißabgleich	ATW, AWC, Indoor, Manual, Outdoor
Verschlusstyp	Elektronisch
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
	Gewicht und Abmessungen
Höhe	301,9 mm
Durchmesser	38 cm
Gewicht	7,9 kg
	Objektiv
Brennweitenbereich	3,3 - 5,7 mm
Maximale Blendenzahl	1.9
	Sicherheit
Spiegel	Ja

