

Ubiquiti airFiber 11 - Wireless Bridge - AirFiber

WLAN - 1.2 Gbps - Ethernet; WLAN

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	AF-11
EAN/UPC	0810010071620



Beschreibung

Ubiquiti airFiber 11 - Wireless Bridge - AirFiber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti airFiber 11 - Wireless Bridge - AirFiber
Gerätetyp	Wireless Bridge
Formfaktor	Extern
Prozessor	1 x INVICTUS 2 IC
Data Link Protocol	AirFiber
Frequenzband	11 GHz
Leistung	Channel-Bandbreite: 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 Mhz Latenz: 200 µs
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung, 2 Kunststoff-Kabelbinder
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.2 cm x 8.6 cm x 32.7 cm
Gewicht	2.26 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Bridge
Breite	11.2 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	32.7 cm
Gewicht	2.26 kg
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x INVICTUS 2 IC

	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.2 Gbps
Leitungskodierformat	64 QAM, 256 QAM, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM, 4 QAM
Data Link Protocol	AirFiber
Frequenzband	11 GHz
Max. Reichweite (außen)	300 km
Leistung	Channel-Bandbreite: 3.5/5/7/10/14/20/28/30/40/50/56 Mhz Latenz: 200 µs
Statusanzeiger	Link/Aktivität, MIMO-Modus, RF-Link, Balkendiagramm für die automatische Skalierung der Signalstärke
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, MIMO-Technologie, Reset-Taste, an Stange montierbar, SISO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x Antenne - SMA 1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x 100Base-TX (Verwaltung) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung, 2 Kunststoff-Kabelbinder
Kennzeichnung	IC, FCC, ETSI EN 302 217, FCC Part 15.101
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Passives PoE
Stromversorgungsgerät	Strominjektor
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	AirOS F
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.