ZyXEL GS1915 Series GS1915-24E - Switch - kompatibel

mit NebulaFLEX - Smart - 24 x 10/100/1000 - Desktop - wandmontierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1915-24E-EU0101F
EAN/UPC	4718937626786

Beschreibung

Zyxel GS1915 Series GS1915-24E - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - Smart - 24 x 10/100/1000 - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1915 Series GS1915-24E - Switch - kompatibel mit NebulaFLEX - 24 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, STP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, Syslog
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, VLAN Trunking, Voice VLAN, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, Port Security, MAC Freeze, DHCP-Snooping, SPQ, WRR Queuing, WFQ, Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, PoE planen, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, LLDP-Support, LLDP-MED, CoS, ICMP, Frequenzgrenze, LACP-Support, MIB Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.7 cm x 16.2 cm x 4.2 cm
Gewicht	1.57 kg

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,7 Mpps
Kapazität	Gepackte Puffergröße: 525000
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, STP, RSTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH-2, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, ICMP, Syslog
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Flusskontrolle, STP Support, RSTP-Unterstützung, Loop Guard, VLAN Trunking, Voice VLAN, MAC-Adressenfilter, Anschlussisolierung, Port Security, MAC Freeze, DHCP-Snooping, SPQ, WRR Queuing, WFQ, Storm Control, DLF, DSCP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, DHCP-Client, NTP-Unterstützung, Port-Spiegelung, PoE planen, IGMP Snooping, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, LLDP-Support, LLDP-MED, CoS, ICMP, Frequenzgrenze, LACP-Support, MIB Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab (LLDP)
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	15.5 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Rack-Montage-Kit
MTBF	674,068 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, RCM, BSMI CNS 13438, LVD, EN 62368-1, BSMI CNS 14336-1, RoHS, EMC
	Maße und Gewicht
Breite	26.7 cm
Tiefe	16.2 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	1.57 kg

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.