

D-Link DGS 1100-26MPV2 - Switch - Smart - 24 x 10/100/1000 (PoE)

+ 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE (370 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1100-26MPV2/E
EAN/UPC	0790069467868



Beschreibung

Die DGS-1100 Smart Switch Serie ist eine kostengünstige Lösung für Umgebungen, die eine einfache Netzwerkverwaltung benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1100-26MPV2 - Switch - 26 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 38,69 Mpps
Kapazität	VLAN-Gruppen: 128 VLAN IDs: 4094 IGMP-Gruppen: 128 QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, ICMP, HTTP
Leistungsmerkmale	D-Link Green Technology, Cable Diagnostics Function, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, HOL Blocking Prevention, IGMP Snooping, Loopback-Erkennung, LLDP-Support, Port-Spiegelung, RSTP, STP Support, QoS, WRR, Safeguard Engine, Schutz vor DoS-Angriffen, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, MIB, MIB II, Private MIB, BOOTP-Unterstützung, DHCP-Client, Smart Fan, anschlussbasierter QoS, EEE, VLAN-Unterstützung, VLAN-Management, VLAN-Gruppe

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.8 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.8 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Übertragungsleistung: 38,69 Mpps
Kapazität	VLAN-Gruppen: 128 VLAN IDs: 4094 IGMP-Gruppen: 128 QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, ICMP, HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Leistungsmerkmale	D-Link Green Technology, Cable Diagnostics Function, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, 4,1 Mbit Paketpuffer, Asymmetric VLAN, Anschluss-basiertes VLAN, Voice VLAN, HOL Blocking Prevention, IGMP Snooping, Loopback-Erkennung, LLDP-Support, Port-Spiegelung, RSTP, STP Support, QoS, WRR, Safeguard Engine, Schutz vor DoS-Angriffen, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Unknown Storm Control, MIB, MIB II, Private MIB, BOOTP-Unterstützung, DHCP-Client, Smart Fan, anschlussbasierter QoS, EEE, VLAN-Unterstützung, VLAN-Management, VLAN-Gruppe
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 PoE 2 x Gigabit LAN RJ-45/SFP

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	15.2 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	11" Rackmontagesatz
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	317,777 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI Class A, BSMI, C-Tick, cUL, UL, LVD, CB, RoHS 10
Lokalisierung	Europa
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	D-Link Network Assistant
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20.8 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.8 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.