

Grandstream WP822 - Schnurloses VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Grandstream
Hersteller Art. Nr.	WP822
EAN/UPC	6947273703853



Beschreibung

Grandstream WP822 - Schnurloses VoIP-Telefon - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 2 Leitungen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Grandstream WP822 - schnurloses VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Schnurloses VoIP-Telefon
Transportgewicht	422.6 g
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Anrufservices	Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg

Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Funktionen	Automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, Vibrationsalarm, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Noise Shield Technology, Push-to-Talk (PTT)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), Diffserv pro Gerät (QoS), 802.11e (WMM)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkprotokolle	IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP, RTP, NTP, DNS SRV, DNS NAPTR, SSH, STUN, SIMPLE
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	500 Namen und Nummern
Speicher für Anruferkennung	100 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	240 x 320 Pixel
Anzeigensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch
	Verschiedenes
Verbindungen	Micro-USB Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Netzadapter, Ladeschale
	Batterie
Kapazität	2000 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit	8 Std.

Standby-Zeit	200 Std.
Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	7.79 cm
Tiefe	8.12 cm
Höhe	3.82 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)	
Breite	5.2 cm
Tiefe	2.58 cm
Höhe	16.4 cm
Gewicht	185.9 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	422.6 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.