

# AVA Security Avigilon Compact Dome, IP-Sicherheitskamera, Drinnen, Kabelgebunden, EN 55032, EN 61000-3-2/-3, EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1/-3, EN61000-6-2/-4, FCC Part 15B ,..., Decke/Wand, Schwarz, Weiß

5 MP



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	AVA Security
Hersteller Art. Nr.	COMPACTDOME-W-5MP-30
EAN/UPC	5060727070477

## Beschreibung

Avigilon Compact Dome. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Schwarz, Weiß, Formfaktor: Dome. Mindestbeleuchtung: 0,01 Lux, Betrachtungswinkel (horizontal): 102°, Betrachtungswinkel (vertikal): 71°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Feste Brennweite: 3,2 mm

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Übertragungstechnik	Verkabelt
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	Black, White
Formfaktor	Kuppel
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	102 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	71 °
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm
Feste Brennweite	3,2 mm

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Kuppel
Befestigungstyp	Decke/Wand

Produktfarbe	Black, White
	<b>Energie</b>
Energiequelle	PoE, USB
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	5 W
	<b>Leistungen</b>
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innenraum
Übertragungstechnik	Verkabelt
Tag/ Nachtmodus	Ja
Zertifizierung	EN 55032, EN 61000-3-2/-3, EN 55024, EN 55035, EN 61000-6-1/-3, EN61000-6-2/-4, FCC Part 15B , ICES-003 Issue 6 IEC62368-1, UL62368-1, IEC62471
	<b>Netzwerk</b>
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTPS, TLS, DNS, mDNS, DNS-SD, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP. Streaming: RTP/UDP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP
	<b>Lieferumfang</b>
Anzahl der Kameras	1
	<b>Nachtsicht</b>
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	10 m
LED Typ	IR
Infrarot-Wellenlänge	850 nm
	<b>Video</b>
Maximale Auflösung	2688 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt	5 MP
Videokompressionsformate	H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
	<b>Speichermedium</b>
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash), MicroSDXC
	<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB Anschluss	Ja
	<b>Kamera</b>
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)	102 °

Betrachtungswinkel (vertikal)	71 °
	<b>Bildsensor</b>
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm
	<b>Betriebsbedingungen</b>
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Breite	107 mm
Tiefe	107 mm
Höhe	64 mm
Durchmesser	10,7 cm
Gewicht	280 g
	<b>Audio</b>
Eingebautes Mikrofon	Ja
	<b>Objektiv</b>
Fester Fokus	Ja
Maximale Blendenzahl	1.3
Feste Brennweite	3,2 mm
	<b>Sicherheit</b>
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	HTTPS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung	Ja
	<b>Sonstige Funktionen</b>
USB Anschluss	Ja