

# DIGITUS DN-91612S-EA-G - Patch Panel - Rack montierbar - CAT 6a - STP - RJ-45 X 12 - Grau, RAL 7035 - 1U - 25.4 cm (10")



Patch-Panel - 12-Port - Grau

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Zubehör Netzwerk |
| Hersteller          | DIGITUS          |
| Hersteller Art. Nr. | DN-91612S-EA-G   |
| EAN/UPC             | 4016032454878    |

## Beschreibung

Das DIGITUS CAT 6A Patch Panel ist erhältlich in der 12-Port Version und stellt mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl ein robustes Patch Panel für die 10" Schrankmontage dar. Es entspricht dem (IEEE 802.3at) PoE+ Standard. Das Patch Panel ist elektromagnetisch abgeschirmt und bietet somit verlust- und störungsfreie Weiterleitung der Daten Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Die 360° Schirmung an den Kontaktierungsstellen stellt sicher, dass auch jeder einzelne Konsolidierungspunkt sauber abgeschirmt wird.

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | DIGITUS DN-91612S-EA-G - Patch Panel - 1U - 10" |
| Produkttyp                          | Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 12               |
| Platzierung/Montage                 | Rack montierbar                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.5 cm x 11 cm x 4.4 cm                        |
| Produktmaterial                     | Kaltgewalzter Stahl                             |
| Farbe                               | Grau, RAL 7035                                  |
| Portanzahl                          | 12 Ports  |
| Höhe (Rack-Einheiten)               | 1U  |
| Kennzeichnung                       | IEEE 802.3af/IEEE 802.3at                       |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Produkttyp            | Patch Panel - CAT 6a |
| Platzierung/Montage   | Rack montierbar      |
| Produktmaterial       | Kaltgewalzter Stahl  |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 1U                   |
| Breite                | 25.5 cm              |
| Tiefe                 | 11 cm                |

|  |  |
|--|--|
| Höhe   | 4.4 cm                                   |
| Farbe  | Grau, RAL 7035                           |
| <b>Verkabelung &amp; Schaltung</b>           |  |
| Portanzahl                                   | 12 Ports                                 |
| Terminierungsart                             | IDC                                      |
| Technologie                                  | STP-Kabel                                |
| Merkmale                                     | Goldbeschichtet Anschlüsse, PoE+-Support |
| Normen                                       | IEEE 802.3af/IEEE 802.3at                |
| <b>Verschiedenes</b>                         |  |
| Rack-Größe                                   | 25.4 cm (10")                            |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |  |
| Transportbreite                              | 26 cm                                    |
| Transporttiefe                               | 12 cm                                    |
| Transporthöhe                                | 6 cm                                     |
| Transportgewicht                             | 890 g                                    |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |  |
| Min Betriebstemperatur                       | -20 °C                                   |
| Max. Betriebstemperatur                      | 70 °C                                    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.