

TP-LINK TL-SG1006PP V1 - Switch - unmanaged - 1 x 10/100/1000 (PoE++)

+ 3 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 - Desktop - PoE++ (64 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SG1006PP
EAN/UPC	4895252500325



Beschreibung

TP-Link TL-SG1006PP V1 - Switch - unmanaged - 1 x 10/100/1000 (PoE++) + 3 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 - Desktop - PoE++ (64 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SG1006PP V1 - Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 (PoE++) + 3 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, PoE Auto Recovery, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, DSCP based QoS, IGMP Snooping, Prioritätsbetrieb, Anschlussisolierung, Erweiterungsmodus, Intelligent Power Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.8 cm x 10.1 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 6 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 (PoE++) + 3 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 12 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 8,928 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, PoE Auto Recovery, Store-and-Forward, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Mac Address Auto-Aging, Mac Address Auto-Learning, DSCP based QoS, IGMP Snooping, Prioritätsbetrieb, Anschlussisolierung, Erweiterungsmodus, Intelligent Power Management
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Link/Aktivität, PoE-Aktivität, PoE max, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 3 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE++ - 60 W 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	DC 53.5 V - 1.31 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC, EIA/TIA-568, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	15.8 cm
Tiefe	10.1 cm
Höhe	2.5 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.