

DIGITUS DN-95347-1 - Switch - 19" - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (247 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-95347-1
EAN/UPC	4016032480853



Beschreibung

DIGITUS DN-95347-1 - Switch - 19" - unmanaged - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE+ (247 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS DN-95347-1 - Switch - 19" - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	247 W
Leistung	Backplane-Bandbreite: 36 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 26.784 Mbps
Kapazität	Packet Forwarding Cache: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, MAC Address Self-Learning
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 24 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U

Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	247 W
Leistung	Backplane-Bandbreite: 36 Gbps Paket Weiterleitungsrate: 26.784 Mbps
Kapazität	Packet Forwarding Cache: 4,1 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, MAC Address Self-Learning
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	24 cm
Höhe	4.4 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	55.5 cm
Transporttiefe	29.5 cm
Transporthöhe	8.8 cm
Transportgewicht	3.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.