

# APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK - USV (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 220/230/240 V - 2400 Watt - 3000 VA - USB - RS-232 - Ausgangsanschlüsse: 7 - PFC - mit Rail-Kit

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRV3KRILRK
EAN/UPC	0731304405221



## Beschreibung

Diese einphasige Easy UPS von APC wurde für IT-Experten oder Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 3-kVA-Doppelwandler-Online-USV für den Rackeinbau mit 4 Höheneinheiten bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische elektronische Geräte bei Stromunterbrechungen zu unterstützen. Die SRV verfügt über einen IEC 320 C20 Eingang, 6x IEC 320 C13 und 1x IEC 320 C19 Ausgänge. Die On-Line USV verfügt über einen intelligenten Kartensteckplatz für eine optionale Netzwerkmanagementkarte (AP9544, SRVSMB001, VGL9901I), die eine netzwerkbasierete USV-Überwachung und -Verwaltung ermöglicht. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Der integrierte automatische und manuelle Bypass sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Verbraucher, selbst wenn ein interner Fehler oder eine Störung in der USV auftritt. Für die USV und die eingebaute Blei-Säure-Batterie gilt eine 2-jährige Garantie. Ideal für kleine Rechenzentren, Fertigungsanlagen, Computerräume, Netzwerkspeichergeräte, Telekommunikation und IT im Gesundheitswesen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Easy UPS SRV SRV3KRILRK - USV - 2400 Watt - 3000 VA - mit Rail-Kit
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Gewicht	52 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Leistungskapazität	2400 Watt / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	12.7 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB, RS-232
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.7 cm x 63.2 cm x 17.2 cm
Kombiniert mit	Rail-Kit

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - Rack - einbaufähig
Kombiniert mit	Rail-Kit

### Stromversorgungsgerät

UPS-Technologie	Online
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-280 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V 50/60 Hz
Leistungskapazität	2400 Watt / 3000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	600 Joules
Effizienz	88%

### Batterie

Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	30.1 min bei halbe Beladung 12.7 min bei Volllast
Ladezeit	4 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei

### Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB, RS-232
---------------------------------	-------------

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot

### Verschiedenes

Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Besonderheiten	LCD Anzeige, Eco-Mode, Intelligentes Batteriemangement, interner Bypass, hörbarer Alarm, automatischer Selbsttest, LED-Anzeiger
Kennzeichnung	IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, IP20, REACH, RoHS

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	APC Easy Ups Online SNMP Shutdown Wizard
----------------------	--

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
---------------------	------------------------------

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	43.7 cm
Tiefe	63.2 cm
Höhe	17.2 cm
Gewicht	52 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	60 cm
Transporttiefe	80 cm
Transporthöhe	48 cm
Transportgewicht	66.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.