

StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Tripel Monitor KVM Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: SV431RACK - SVA12M2NEUA - SVA12M5NA



Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	SV431TDVIUA
EAN/UPC	0065030847476

Beschreibung

Mit dem 4-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV431TDVIUA können 4 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 4 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

Der 4-Port-Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch SV431TDVIUA wird mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technischer Unterstützung geliefert.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Rackmontage Ihres KVM-Switches

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine [%product id="SV431RACK" text="1U-Rackmontage-Halterung"%] (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub - Tripel Monitor KVM Umschalter - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	4 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, integrierter USB 2.0-Hub mit 4 Ports
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.9 cm x 13 cm x 8.1 cm
Gewicht	1.5 kg
Farbe	Schwarz

Entwickelt für

P/N: SV431RACK, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	1920 x 1200
Leistungsmerkmale	HDCP-kompatibel, integrierter USB 2.0-Hub mit 4 Ports
Statusanzeiger	Port Status

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	4 x USB 2.0 Type B 12 x DVI-I 4 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 4 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 3 x DVI-I 4 x USB 2.0 Type A 1 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker
----------------	---

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V

Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Produktzertifizierungen	UL, FCC, RoHS

Maße und Gewicht

Breite	21.9 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	8.1 cm
Gewicht	1.5 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Min. Lagertemperatur	-20 °C

Max. Lagertemperatur 60 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: SV431RACK, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.