

Hikvision Pro Series DS-2CD2646G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12MM)(C)
EAN/UPC	6941264083504



Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2646G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2646G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.41 cm x 34.57 cm x 14.41 cm
Gewicht	1.445 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.003 Lux - Farbe - F1.4 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Fokuseinstellung	Automatisch
Objektiv-Irisblende	F/1.4

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, NAS-Ready, verstärkte Rauschunterdrückung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, microSD/SDHC/SDXC-Speicherkartensteckplatz, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, automatische Verstärkungsregelung, 3D Digital Noise Reduction Technology, True Wide Dynamic Range (TWDR), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, Power-off Memory, Aluminiumgehäuse, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Fehlalarmunterdrückung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Metallgehäuse, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), Face Capture, Smooth Streaming, smartes Ergänzungslicht, DarkFighter-Technologie, AcuSense-Technologie
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.