

Gigabyte AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE - Netzteil (intern)

ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Gigabyte
Hersteller Art. Nr.	GP-AE850PM PG5 ICE
EAN/UPC	4719331554392

Beschreibung

AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 100-240 V - 850 Watt - aktive PFC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AORUS ELITE AE850PM PG5 ICE - Netzteil - 850 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, \pm 12 V
Leistungskapazität	850 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 70.8 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich 16 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 4 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 12VHPWR 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	Magnetische Seitenetiketten

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 4 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich 16 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 4 x interne Stromversorgung, 4-polig 1 x 12VHPWR 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	850 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 25 A +5V - 25 A +12V - 70.8 A -12V - 0.3 A +5VSB - 3 A
Effizienz	92%
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Magnetische Seitenetiketten
Enthaltene Kabel	AC-Netzkabel Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 65 cm 2 x modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 70 cm 2 x modulares 2 x 8-Pin PCI-Express-Netzkabel mit abnehmbarem 2-Pin-Bereich 80 cm 2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 75 cm 16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 70 cm 2 x Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 1.05 m Modulares Netzkabel, 4-polig 95 cm
MTBF	100,000 Stunden
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Voll-modular, Lüfter mit dynamischem Fluid-Lager, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz, Unterspannungskorrektur, Überstromschutz, Überhitzungsschutz
Kennzeichnung	FCC, EAC, CCC, WEEE, RoHS, KCC
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.