

Axis P3265-LVE - Netzwerk- Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - verschiedene
Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.264 - MPEG-4 Part 10 - AVC -
H.265 - MPEG-H Part 2 - HEVC - MJPEG - PoE Plus Class 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02333-001
EAN/UPC	7331021075993

Beschreibung

Basierend auf dem aktuellen System-on-Chip (SoC) von Axis bietet die AXIS P3265-LVE herausragende Bildqualität und erweiterte Analysen basierend auf Deep Learning on the Edge. Diese unauffällige unbewegliche Dome-Kamera verfügt über zahlreiche Cybersicherheitsfunktionen und eignet sich ideal für eine vielseitige Überwachung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3265-LVE - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.9 cm x 14.9 cm x 10.7 cm
Gewicht	900 g
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.4 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	9 mm - 22 mm
Fokuseinstellung	Mindestabstand 3 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.6 - Automatische Irisblende (P-Iris)

Schwenkbereich (Grad)	-190 to +190
Kippbereich (Grad)	-10 bis +80
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Plus Class 3
Leistungsmerkmale	Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, bis zu 2 Sichtbereiche, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Simplex-Audio, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, signierte Firmware, Signed Video, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Remote Zoom, entfernter Fokus, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie
Audioformate	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	14.9 cm
Tiefe	14.9 cm
Höhe	10.7 cm
Gewicht	900 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich
Digital-Video-Format	H.264, MPEG-4 Part 10, AVC, H.265, MPEG-H Part 2, HEVC, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/66500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.6 - 50 IRE 0 Lux - S/W - F1.6 - 50 IRE
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	45 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1920 x 1080, 160 x 90
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
RAM	1 GB
Flash-Speicher	8 GB
Leistungsmerkmale	Forensic WDR, Lightfinder 2.0-Technologie, digitale PTZ-Funktion, Deep Learning Processing Unit (DLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Videostreaming-Anzeige, bis zu 2 Sichtbereiche, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Komprimierung, Kontraststeuerung, Korridormodus, Tag/Nacht-Grenzwert, Antibeschlag, Verzerrungskorrektur, dynamischer Text, Gefährdungszone, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Simplex-Audio, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, IP-Adressfilterung, Kennwortschutz, Secure Boot, Secure Keystore, signierte Firmware, Signed Video, Benutzerzugriffsprotokoll, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Remote Zoom, entfernter Fokus, Pixel Counter Support, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, OptimizedIR, Speicherkartenverschlüsselung, NAS-Ready
Bildsensor	
Typ	2 MP PS RGB CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion	
Typ	Verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.4 x
Brennweite	9 mm - 22 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6 Automatische Irisblende (P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	3 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	15 - 35
Vertikales Blickfeld (Grad)	9 - 19
Schwenken	
Bereich (Grad)	-190 to +190
Kippen	
Bereich (Grad)	-10 bis +80
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse Digitaleingang/-ausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, RESISTORX T20 Schraubendreherbit, Klemmleistenstecker, Kabeldichtringe, Steckerschutz, Wetterschutz
Kennzeichnung	IEEE 802.1x, PVC-free, BFR-frei, CFR free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EMC, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KN32 Class A, KCC KN35, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IS13252, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA250 Type 4X, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267
Farbe	Weiß, NCS S 1002-B
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE Plus Class 3
Stromversorgungsgerät	4.8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 100% RH (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.