

D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE)

Desktop - PoE (64 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	DGS-1100-08PV2/E
EAN/UPC	0790069467813



Beschreibung

D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE) - Desktop - PoE (64 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DGS 1100-08PV2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 1,5-MB-Paketpuffer, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, Flusskontrolle, IGMP Snooping, Loopback-Erkennung, Cable Diagnostics Function, QoS, Bandbreitensteuerung, DSCP based QoS, Port-Spiegelung, D-Link Green Technology, Layer 2 switching, WRR, ARP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 9.78 cm x 2.86 cm
Gewicht	430 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	64 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 11,9 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), 1,5-MB-Paketpuffer, ohne Lüfter, VLAN-Unterstützung, Flusskontrolle, IGMP Snooping, Loopback-Erkennung, Cable Diagnostics Function, QoS, Bandbreitensteuerung, DSCP based QoS, Port-Spiegelung, D-Link Green Technology, Layer 2 switching, WRR, ARP-Unterstützung, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Flash-Speicher	2 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 30 W
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	77.9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
	Verschiedenes
MTBF	786,841 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B, BSMI, cUL, CB, LVD, RoHS 10
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	D-Link Network Assistant
	Maße und Gewicht
Breite	17.1 cm
Tiefe	9.78 cm
Höhe	2.86 cm
Gewicht	430 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.