

Mobotix Flex S26B Night - Mx6 2nd generation - Netzwerk-Überwachungskamera - wetterfest - S/W (Tag&Nacht)

6 MP - 3072 x 2048 - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - MxPEG - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Mobotix
Hersteller Art. Nr.	MX-S26B-6N016
EAN/UPC	4047438031455



Beschreibung

MOBOTIX Flex S26B Night - Mx6 2nd generation - Netzwerk-Überwachungskamera - wetterfest - S/W (Tag&Nacht) - 6 MP - 3072 x 2048 - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MxPEG - PoE Class 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MOBOTIX Flex S26B Night - Mx6 2nd generation - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - wetterfest
Audio	Ja
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 4.8 cm x 13 cm
Gewicht	430 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Schwarz-Weiß - Tag&Nacht
Max Auflösung	3072 x 2048
Bildrate (max.)	42 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 6 MP
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - extern - 50 cm
Spannung	PoE Class 3

Leistungsmerkmale	Bewegungssensor, Weckfunktion, Progressive Scanning, Multi-Streaming, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Privacy Zone, Stoßerkennung, MxBus, MxActivitySensor, Multicast Streaming, Schnappschuss-Funktion, ONVIF (Profil S) Unterstützung, MxAnalytics, i.MX 6 Dual Core with GPU processor, digitales Schwenken, digitaler Zoom, genetische Protokollerkennung, Programmierbare Belichtungsfenster, animierte Logos, Master/Slave-Funktionalität
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 50 °C

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	G.711, G.722
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.5 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	430 g
	Kamera
Typ	Schwarz-Weiß - Tag&Nacht - fest - wetterfest
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, MxPEG
Max. Digitalvideoauflösung	3072 x 2048
Bewegungserkennung	Ja
Mindestbeleuchtung	0.02 Lux - S/W - Verschluss 1/60 Sek. 0.001 Lux - S/W - Verschlusszeit 1 Sek.
Videoaufnahme	1280 x 720 @ 42 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 26 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 34 Bilder pro Sekunde 1920 x 1080 @ 13 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. 2048 x 1536 @ 24 Bilder pro Sek. 2048 x 1536 @ 9 Bilder pro Sek. 2048 x 1536 @ 20 Bilder pro Sek. 2592 x 1944 @ 15 Bilder pro Sek. 2592 x 1944 @ 5 Bilder pro Sek. 3072 x 2048 @ 11 Bilder pro Sek. 3072 x 2048 @ 4 Bilder pro Sek.
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Bewegungssensor, Weckfunktion, Progressive Scanning, Multi-Streaming, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Privacy Zone, Stoßerkennung, MxBus, MxActivitySensor, Multicast Streaming, Schnappschuss-Funktion, ONVIF (Profil S) Unterstützung,

MxAnalytics, i.MX 6 Dual Core with GPU processor, digitales Schwenken, digitaler Zoom, genetische Protokollerkennung, Programmierbare Belichtungsfenster, animierte Logos, Master/Slave-Funktionalität

Bildsensor

Typ	6 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Effektive Pixel	3072 x 2048

Objektivkonstruktion

Objektiv-Irisblende	F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)	180
Vertikales Blickfeld (Grad)	180

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DHCP, FTP, HTTP, NTP, SMTP, UDP/IP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, FTPS, SIP

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 USB - Mini-USB Type B Mikrofon Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	4 GB Micro SD-Karte
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - extern - 50 cm
Kennzeichnung	FCC CFR47 Part 15 B, IP66, IEC 61000-6-2:2005, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, IK07, EN 50121-4:2006, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
Farbe	Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
Stromversorgungsgerät	5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.