

BIXOLON BK3-31 - Kioskdrucker - s/w - Thermodirekt - Roll (8,3 cm)

203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Papierausgabesensor - Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse - Sensor für das nahende Ende der Papierrolle - Black Mark-Sensor

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	BK3-31AC/BEG
EAN/UPC	8809521196207



Beschreibung

Kompakter, flexibler 3-Zoll-Bon- und Ticketdruckmechanismus. Der BK3-31 ist mit einer Reihe von Design- und Mehrwertfunktionen ausgestattet und unterstützt eine Reihe von Montageoptionen, die Flexibilität für Kioskinstallationen bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON BK3-31 - Kioskdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Kioskdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	700 g
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	83 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Druckersprache	BXL, EPSON ESC/POS
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR-Code
Medientyp	Quittungspapier, Tickets
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)
Max. Zeichenzahl	64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Black Mark-Sensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 14.4 cm x 10.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Kioskdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	BXL, EPSON ESC/POS
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)
Max. Zeichenzahl	64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Black Mark-Sensor
Barcodes	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, GS1-128, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, PDF417, QR-Code
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Tickets
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	83 mm
Mediengrößen	Roll (8,3 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.12 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	120 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Offene Rahmen
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	13 cm
Tiefe	14.4 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	700 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.