

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with ColorVu DS-2CD2387G2P-LSU/SL - Netzwerküberwachung / Panoramakamera - schwenken / neigen - Turret - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 5120 x 1440 - M16-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - H.264+ - H.265+ - MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4MM)(C)
EAN/UPC	6931847164355

Beschreibung

Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with ColorVu DS-2CD2387G2P-LSU/SL - Netzwerküberwachung / Panoramakamera - schwenken / neigen - Turret - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 5120 x 1440 - M16-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series EasyIP 4.0 with ColorVu DS-2CD2387G2P-LSU/SL - Netzwerküberwachung / Panoramakamera - Turret
Gerätetyp	Netzwerküberwachung / Panoramakamera - schwenken / neigen - Turret - staubbeständig/wasserfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.5 cm x 15.5 cm x 15.53 cm
Gewicht	1.11 kg
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	5120 x 1440
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 2 x 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - weißes Licht

Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektivbefestigung	M16-Anschluss
Fokuseinstellung	Mindestabstand 3.6 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.0 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 30
Kippbereich (Grad)	-75 bis +75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, 130 dB wide dynamic range, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, DORI-Bereich, smartes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, triple streams, variable Bitrate, konstante Bitrate, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1x authentication, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, host authentication, NAS-Ready, Image Parameters Switch, Rotieren-Modus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Verstärkungsregelung, Weißabgleich, 52 dB signal-to-noise ratio, Datenschutz Maskierung (bis zu 8 Felder), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeterschutz, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, unerlaubter Zugriffsauslöser, Metallgehäuse, Herzschlag, Privatsphärenmaske-Funktion, Pixel Counter Support, Anti-Banding, integriertes Stroboskoplicht, audio alarm, Defog, Duallinse, 24/7 recording, Tag/Nacht-Schalter
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerküberwachung / Panoramakamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC, G.711 A-law, G.711 u-law
Formfaktor	Turret
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	15.5 cm
Tiefe	15.5 cm
Höhe	15.53 cm
Gewicht	1.11 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - staubbeständig/wasserfest
Digital-Video-Format	H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	5120 x 1440

Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/1000000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.0 - AGC on 0 Lux - weißes Licht
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	5120 x 1440, 50 Hz @ 12,5 Bilder pro Sek. 5120 x 1440, 60 Hz @ 15 Bilder pro Sek. 5120 x 1440, 50 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 5120 x 1440, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 1920 x 536, 50 Hz @ 12,5 Bilder pro Sek. 960 x 272, 50 Hz @ 12,5 Bilder pro Sek. 1920 x 536, 60 Hz @ 15 Bilder pro Sek. 960 x 272, 60 Hz @ 15 Bilder pro Sek. 1920 x 536, 50 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 960 x 272, 50 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 1920 x 536, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek. 960 x 272, 60 Hz @ 20 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Hikvision ColorVu-Technologie, 130 dB wide dynamic range, Erkennung von Menschen, Vehicle Detection, Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Sperrfilter, DORI-Bereich, smartes Ergänzungslicht, 850nm illuminator, triple streams, variable Bitrate, konstante Bitrate, Region of Interest (ROI), Filterung der Umgebungsgeräusche, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, up to 32 users, Kennwortschutz, complicated password, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1x authentication, Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Digest-Authentifizierung, host authentication, NAS-Ready, Image Parameters Switch, Rotieren-Modus, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Schärfeneinstellung, Verstärkungsregelung, Weißabgleich, 52 dB signal-to-noise ratio, Datenschutz Maskierung (bis zu 8 Felder), Scene Change Detection, Face Capture, Perimeterschutz, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Region-Eingangserkennung, Region-Ausgangserkennung, unerlaubter Zugriffsauslöser, Metallgehäuse, Herzschlag, Privatsphärenmaske-Funktion, Pixel Counter Support, Anti-Banding, integriertes Stroboskoplicht, audio alarm, Defog, Duallinse, 24/7 recording, Tag/Nacht-Schalter
	Bildsensor
Typ	8 MP PS CMOS 2 x 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	M16-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.0 feste Irisblende
Min. Fokussierungsabstand	3.6 m
Vertikales Blickfeld (Grad)	44
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	180
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 30
	Kippen
Bereich (Grad)	-75 bis +75

	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS, PPPoE, SNMP, SRTP, SFTP, ISAPI, SDK, ISUP
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC CFR47 Part 15 B, CE/EMC, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, RCM, AS/NZS CISPR 32:2015, IC, ICES-003 issue 7, UL 62368-1, CB, IEC 62368-1:2014+A11:2017, CE/LVD, EN 62368-1:2014/A11:2017, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, REACH 2006/1907, IP67, IEC 60529:2013
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	23 cm
Transporthöhe	23 cm
Transportgewicht	1.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.