

Samsung CY-KM24APXEN - Anschlussdose - mit Thermo-Belegdrucker, QR-/Barcode- Lesegerät (1D, 2D)

Halterung für EFT-Terminal - Tisch montierbar - Ständer montierbar -
 geeignet für Wandmontage - Wechselstrom 100-240 V - Grau-Weiß -
 für Samsung KM24A



| | |
|---------------------|--------------------|
| Gruppe | Zubehör TFT/LCD-TV |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller Art. Nr. | CY-KM24APXEN |
| EAN/UPC | 8806092554900 |

Beschreibung

Die Connector Box CY-KM24APXEN ist ein zwingend notwendiger Bestandteil für den Betrieb des Samsung Kiosk Displays. Das aufgeräumte Design vereinfacht das Kabelmanagement.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Samsung CY-KM24APXEN - Anschlussdose |
| Produkttyp | Anschlussdose |
| Eingebaute Geräte | Thermo-Belegdrucker, QR-/Barcode-Lesegerät (1D, 2D), Halterung für EFT-Terminal |
| Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Ständer montierbar, geeignet für Wandmontage |
| Erforderliche Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Packungsinhalt | Stromkabel |
| Farbe | Grau-Weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 33.44 cm x 23.65 cm x 38.96 cm |
| Gewicht | 7.4 kg |
| Funktionen | VESA 200 x 200 mm |
| Entwickelt für | Samsung KM24A |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|------------------------|---|
| Produkttyp | Anschlussdose |
| Eingebaute Geräte | Thermo-Belegdrucker, QR-/Barcode-Lesegerät (1D, 2D), Halterung für EFT-Terminal |
| Platzierung/Montage | Tisch montierbar, Ständer montierbar, geeignet für Wandmontage |
| Erforderliche Spannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Packungsinhalt | Stromkabel |
| Breite | 33.44 cm |

| | |
|--|--|
| Tiefe | 23.65 cm |
| Höhe | 38.96 cm |
| Gewicht | 7.4 kg |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 42.8 cm x 31.6 cm x 47.1 cm / 9.1 kg |
| Farbe | Grau-Weiß |
| | Bereitgestellte Schnittstelle |
| Geleisteter Anschluss | 4-polig USB Typ A x 3 One Connect RS-232C x 3 RJ-45 |
| | Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | VESA 200 x 200 mm |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| | Informationen zur Kompatibilität |
| Entwickelt für | Samsung KM24A |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.