

Brother RuggedJet RJ-4230BL - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,3 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Bluetooth 4.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ4230BLZ1
EAN/UPC	4977766793353



Beschreibung

Der RJ-4230B erlaubt es Belege und Etiketten unterwegs und unter schweren Bedingungen zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Umfangreiche Funktionen zum mobilen Drucken und Features zur einfachen Bedienung sind hierbei vereint in einem äußerst kompakten Gehäuse.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-4230BL - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	850 g
Lokalisierung	Irland
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	45 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, GS1-128
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Netzwerk	Druckserver

Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple iOS 7 oder höher, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.3 cm x 6.8 cm x 15.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung	Irland
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Limited, Intelligent Mail Barcode, GS1-128
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	45 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Mediengrößen	Rolle (11,3 cm), Rolle (4,5 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 12.7 mm
Vorglageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,3 cm)

	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Walzenhalter-Anschlag, USB-Zugentlastung
Kennzeichnung	CSA, UL, FCC Part 15 B, IP54, MFI
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Kapazität	3000 mAh
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple iOS 7 oder höher, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.3 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	850 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.