

BlueWalker PowerWalker VI 2000RT LCD - USV - Wechselstrom 220/230/240 V - 1.8 kW - 2000 VA - 7 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 8 - 2U - 48.3 cm (19")



Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	BlueWalker
Hersteller Art. Nr.	10120028
EAN/UPC	4260074974324

Beschreibung

Der PowerWalker VI 2000 LCD bietet eine längere Backup-Zeit für Unternehmens-Workstations. Es bietet eine umfassende LCD-Anzeige zur Überwachung des Energiestatus. Mit seinem leistungsstarken Schutz sichert er Ihre Daten vor Stromausfällen, Überspannungen und Spannungsabfällen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker VI 2000RT LCD - USV - 1.8 kW - 2000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 2U
Gewicht	28.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V \pm 5%
Leistungskapazität	1.8 kW / 2000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Ausgabeanschlusstellen	8 x Strom IEC 60320
Batterie	- 7 Ah
Anz. Batterien	6
Netzwerk	RS-232, USB
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 60.8 cm x 5.7 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USV - extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U

Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 154 - 288 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1.8 kW / 2000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Telefonleitung - RJ-11
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Reaktionszeit der Pegelhaltung	2 ms
	Batterie
Menge	6
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	7 Ah
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x EPO (emergency power off)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Turmständer
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern 3 x Stromkabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, GreenPower UPS Technology, Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Entladungsschutz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Winpower
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	45 dB

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.8 cm
Tiefe	60.8 cm
Höhe	5.7 cm
Gewicht	28.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	59 cm
Transporttiefe	79 cm
Transporthöhe	23.6 cm
Transportgewicht	31.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.