


Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1550 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19")

Schwarz/Silber - mit Network Card-MS



Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	5P1550IRNG2
EAN/UPC	3553340710414

Beschreibung

Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 200/208/220/230/240 V - 1350 Watt - 1550 VA - 1-phasig - 9 Ah - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz/Silber - mit Network Card-MS

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton 5P 1550iR - Gen 2 - USV - 1350 Watt - 1550 VA - mit Network Card-MS
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 1U
Gewicht	18.7 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10%
Leistungskapazität	1350 Watt / 1550 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure - 9 Ah
Betriebszeit (bis zu)	13.5 Min. bei halber Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 55.5 cm x 43.2 cm
Kombiniert mit	Network Card-MS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz/Silber
Kombiniert mit	Network Card-MS
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160 - 294 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 150-294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	47 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208/220/230/240 V + 6% / - 10% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1350 Watt / 1550 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Effizienz	98.2%
Leistungsfaktor (LF)	0.9
	Batterie
Technologie	Bleisäure
Bereitgestellte Spannung	6 V
Kapazität	9 Ah
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off) - Klemmleiste 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (RS-232)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 0 (frei) x Communication slot
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert

Besonderheiten	Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Advanced Battery Management (ABM), EIN/AUS-Fernschaltfunktion, im Betrieb austauschbare Akkus, LCD Anzeige, automatisches Herunterfahren
Kennzeichnung	LVD, EMC, RoHS, WEEE, Packaging Directive, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC 62040-3, EN 62040-3, UL 1778, CSA 22.2, UKCA, CM, UKR, KCC, cTUVus, BIS
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräuscentwicklung	35 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	55.5 cm
Höhe	43.2 cm
Gewicht	18.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.