

# Axis M1135-E MK II - Netzwerk- Überwachungskamera - Box - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - i-CS-mount - Automatische Irisblende -  
verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.264B - H.264M -  
H.264H - H.265 - MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Zubehör Netzwerk |
| Hersteller          | Axis             |
| Hersteller Art. Nr. | 02622-001        |
| EAN/UPC             | 7331021080249    |

## Beschreibung

Diese kompakte, für den Außenbereich vorgerüstete Boxkamera liefert mit einer Auflösung von 2MP auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Sie ist als sichtbare Abschreckung konzipiert, sodass sie zur Verhinderung von Hausfriedensbruch und anderen unerwünschten Aktivitäten beiträgt.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | AXIS M1135-E MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box                                                              |
| Gerätetyp                           | Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Box - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig |
| Audio                               | Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie                                                                   |
| Kameramontagetyp                    | Wandmontage                                                                                                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.3 cm x 32.4 cm x 24 cm                                                                                           |
| Gewicht                             | 1.8 kg                                                                                                              |
| Farbe                               | Weiß, NCS S 1002-B                                                                                                  |
| Anschluss technik                   | Kabelgebunden                                                                                                       |
| Kamera                              | Farbe - Tag&Nacht                                                                                                   |
| Optisches Zoom                      | 2.9 x                                                                                                               |
| Max Auflösung                       | 1920 x 1080                                                                                                         |
| Bildrate (max.)                     | 30 Bilder pro Sekunde                                                                                               |
| Bewegungserkennung                  | Ja                                                                                                                  |
| Video-Modi                          | 1080p                                                                                                               |
| Typ des optischen Sensors           | PS RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 2 MP                                                                                |
| Mindestbeleuchtung                  | 0.15 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE<br>0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 0.1 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE<br>0.02 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Brennweiten-Steuerung             | Verschiedene Brennweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brennweite                        | 3.5 mm - 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objektivbefestigung               | I-CS-mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fokuseinstellung                  | Mindestabstand 0.8 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Objektiv-Irisblende               | F/1.4 - Automatische Irisblende (P-Iris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schnittstellen                    | Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spannung                          | DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsmerkmale                 | IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder-Technologie, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Zipstream-Technologie, Korrektur des Seitenverhältnisses, automatische Verstärkungsregelung, digitale PTZ-Funktion, Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Text-Overlay, Network Speaker Pairing, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Speicherkartenverschlüsselung, Kennwortschutz, Secure Boot, signierte Firmware, Signed Video, IP-Adressfilterung |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb) | -25 °C - 50 °C; 10 - 100% RH (condensing) relative Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ausführliche Details       |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>Allgemein</b>                                                                                               |
| Gerätetyp                  | Netzwerk-Überwachungskamera                                                                                    |
| Audiounterstützung         | Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie                                                              |
| Audioformate               | LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS                                                                   |
| Formfaktor                 | Box                                                                                                            |
| Kameramontagetyp           | Wandmontage                                                                                                    |
| Anschlusstechnik           | Kabelgebunden                                                                                                  |
| Breite                     | 14.3 cm                                                                                                        |
| Tiefe                      | 32.4 cm                                                                                                        |
| Höhe                       | 24 cm                                                                                                          |
| Gewicht                    | 1.8 kg                                                                                                         |
| Lokalisierung              | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten |
|                            | <b>Kamera</b>                                                                                                  |
| Typ                        | Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig            |
| Digital-Video-Format       | H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG                                                                           |
| Max. Digitalvideoauflösung | 1920 x 1080                                                                                                    |
| Bewegungserkennung         | Ja                                                                                                             |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video-Modi                                | 1080p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Belichtungsbereich                        | 2 Sek - 1/33500 Sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mindestbeleuchtung                        | 0.15 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE<br>0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE<br>0.1 Lux - Farbe - F1.4 - 30 IRE<br>0.02 Lux - S/W - F1.4 - 30 IRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung | 1920 x 1080, 160 x 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildrate (max.)                           | 30 Bilder pro Sekunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RAM                                       | 1 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flash-Speicher                            | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Leistungsmerkmale                         | IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder-Technologie, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Adaptive Bitrate (ABR), Modus mit geringer Latenz, Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Zipstream-Technologie, Korrektur des Seitenverhältnisses, automatische Verstärkungsregelung, digitale PTZ-Funktion, Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Text-Overlay, Network Speaker Pairing, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, Axis Geräte-ID, Axis Edge Vault, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Speicherkartenverschlüsselung, Kennwortschutz, Secure Boot, signierte Firmware, Signed Video, IP-Adressfilterung |
|                                           | <b>Bildsensor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ                                       | 2 MP PS RGB CMOS 8.8 mm (1/2.9")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | <b>Objektivkonstruktion</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ                                       | I-CS-mount - verschiedene Brennweiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Optisches Zoom                            | 2.9 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brennweite                                | 3.5 mm - 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Objektiv-Irisblende                       | F/1.4 Automatische Irisblende (P-Iris)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Min. Fokussierungsabstand                 | 0.8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Horizontales Blickfeld (Grad)             | 33 - 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vertikales Blickfeld (Grad)               | 18 - 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | <b>Schnittstellen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Netzwerkschnittstelle                     | Ethernet 10Base-T/100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netzwerkprotokolle                        | IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anschlüsse                                | LAN/Stromversorgung - RJ-45<br>Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Unterstützte Speicherkarten               | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zubehör im Lieferumfang                   | AXIS T94Q01A Wall Mount, Torx T20 Schraubendreher, Torx T30 Bit, Anschlussset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung                          | EAL 4+, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, X.509, PVC-free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, NEMA250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10, NEMA TS-2 (2.2.7-2.2.9), NIST SP500-267 |
| Farbe                                  | Weiß, NCS S 1002-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erforderliche Netzspannung             | DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Software inbegriffen                   | AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Service und Support                    | Begrenzte Garantie - 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Min Betriebstemperatur                 | -25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Max. Betriebstemperatur                | 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 10 - 100% RH (condensing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.