

Acer Nitro XV282K KVbmiipruzx - XV2 Series - LCD-Monitor - 71.1 cm (28")

3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 0.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.PX2EE.V07
EAN/UPC	4710886713159



Beschreibung

Erleben Sie mit flüssigen, beeindruckenden Bildern und lebensechten Farben eine ganz neue Gaming-Dimension. Entdecken Sie neue Welten mit AMD FreeSync Premium.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Nitro XV282K KVbmiipruzx - XV2 Series - LCD-Monitor - 71.1 cm (28") - HDR
Gerätetyp	LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	50 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 144 Hz
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	1 ms, 0,5 ms (min)
Farbraum	90% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.4, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	71.1 cm (28")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 144 Hz
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbraum	90% DCI-P3
Reaktionszeit	1 ms, 0,5 ms (min)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Flimmerfrei-Technologie, Abblend-Technologie, Acer VisionCare, an 3 Seiten ohne Blende, LightSense, ColorSense, ProxiSense, Acer BluelightShield Pro Technology
Farbe	Schwarz
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 USB-C Audio Line-Out 2 x USB Upstream 4 x USB 3.0 Downstream
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	360
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes

Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	MPR II, DisplayPort 1.4, vom TÜV Rheinland zertifizierter Augenschutz
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	50 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	51 kWh/1.000 h

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.