APC Easy Metered Rack PDU EPDU1132M - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - 7360 VA - Ethernet - Eingabe - Eingang IEC 60309 2P+E - Ausgangsanschlüsse: 24 (20 x IEC 60320 C13 - 4 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz - für P/N: AR9300SP - AR9300SP-R - AR9307SP - AR9307SP-R - SMC1000I-2UC - SMC1000IC - SMC1500I-2UC

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	EPDU1132M
EAN/UPC	0731304405092

Beschreibung

APC Easy Metered Rack PDU EPDU1132M ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, welche eine einfache und effiziente Stromverteilung im Rack ermöglicht. Die PDU bietet Echtzeit-Fernüberwachung, Energiemanagement der angeschlossenen Verbraucher und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU1132M verfügt über einen IEC-60309, 16A 2P+E Eingang, zwanzig IEC-C13 und vier IEC-C19 Ausgänge. Integrierte hydraulisch-magnetische Schutzschalter (in Geräten mit 32A Eingangsstrom). Vertikale, rackmontierbare PDU mit ultraleichtem Gewicht und einem intelligenten, multifunktionalen Display im neuen Design. Lässt sich problemlos vertikal in Racks oder Gehäusen montieren und beansprucht keinen wertvollen Platz im Rack, wodurch mehr Geräte im Rack untergebracht werden können. Die voll ausgestattete, benutzerfreundliche Webschnittstelle für die Netzwerkverwaltung bietet eine standardbasierte Verwaltung über Web, SNMP und Befehlszeilenschnittstelle. Ermöglicht Benutzern den Zugriff, die Konfiguration und die Verwaltung von Geräten von entfernten Standorten aus, um wertvolle Zeit zu sparen. Zeigt Überlast- und Warnzustände auf der Grundlage der benutzerdefinierten Alarmschwellenwerte an. Warnt die Benutzer vor potenziell überlasteten Stromkreisen. Schnelles und einfaches Firmware-Upgrade per Netzwerk-Download für zukünftige Produktverbesserungen. Es müssen keine bereits im Feld installierten Produkte ausgetauscht werden, wenn neue Funktionen veröffentlicht werden. Die Verpackung enthält eine Installationsanleitung, ein Benutzerhandbuch, einen werkzeuglosen Montagesatz und vertikale Montagehalterungen für eine schnelle und einfache Montage im Gehäuse. Es kann in einem Temperaturbereich von -5° bis +45°C betrieben werden und wird mit 1 Jahr Standardgarantie geliefert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Easy Metered Rack PDU EPDU1132M - Stromverteilungseinheit - 7360 VA
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3 m
Rack-Größe	0U
Gewicht	3.72 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	7360 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60309 2P+E

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Ausgabeanschlussstellen	20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, SNMP, Telnet
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 4.44 cm x 117.5 cm
Entwickelt für	P/N: AP5607, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SMC1000, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2UC, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Kabellänge	3 m
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60309 2P+E
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	32 A
Leistungskapazität	7360 VA
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, SNMP, Telnet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 1 x Sensor
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung
Enthaltene Kabel	Stromkabel 3 m
Besonderheiten	LCD Anzeige, Firmware aktualisierbar, Strommesser
Kennzeichnung	TUV

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.2 cm
Tiefe	4.44 cm
Höhe	117.5 cm
Gewicht	3.72 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	16 cm
Transporttiefe	11 cm
Transporthöhe	132 cm
Transportgewicht	4.48 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5017, AP5607, AP7852, AP7864, AP7911, AP7951, AP7953, AP9290, AP9553, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR8160ABLK, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SC450RM1U, SMC1000, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMT1000RM2U, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RMI2U, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC, SMX750I, SU2200R3X167, SUA1000RM1U, SUA1500R2X93, SUA2200R2X106, SUA2200RMI2U, SUA3000R2X180, SUA3000RMXLI3U, SUA5000RMT5U, SUA750RM1U, SUA750RM2U, SUM1500RMXL2U, SURT10000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SUVTR30KH3B5S, SUVTR30KHS, SUVTR40KHS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.