

Lancom AirLancer Extender O-360ag - Antenne - Wi-Fi - 6,5 dBi (für 2,4 GHz)

6 dBi (für 5,2 - 5,8 GHz) - ungerichtet - außen - Wandmontage
 möglich - innen - weiß

Gruppe	Antennen
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61209
EAN/UPC	4044144612091



Beschreibung

Die AirLancer Extender O-360ag Omnidirektionale Antenne von LANCOM Systems ist als High-End Produkt für die Ausleuchtung von Flächen, Lagerhallen, Produktionsstätten und HotSpots per Wireless LAN ausgelegt. Sie kann dafür an Masten zentral in dem auszuleuchtenden Areal montiert werden, um die Ausleuchtungscharakteristik optimal auszunutzen. Dabei kann je nach Umgebungsbedingung der optimale Frequenzbereich, entweder 2,4 GHz für 802.11 b/g oder 5 GHz für 802.11a, im Zusammenspiel mit AirLancer Client Adaptern genutzt werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM AirLancer Extender O-360ag - Antenne
Produkttyp	Antenne
Packungsinhalt	N-Typ-zu-RP-SMA-Adapter, Wand-/Stangenhalterungsset, Kabelabschluss
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.2 cm x 2.2 cm x 41 cm
Gewicht	970 g
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Farbe	Weiß
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, Wandmontage möglich, innen
Kompatibilität	802.11 a/b/g
Frequenzbereich	2.4 GHz, 5.2 - 5.8 GHz
Antennengewinn	6,5 dBi (für 2,4 GHz), 6 dBi (für 5,2 - 5,8 GHz)
Richtwirkung	Ungerichtet

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Antenne
Packungsinhalt	N-Typ-zu-RP-SMA-Adapter, Wand-/Stangenhalterungsset, Kabelabschluss
Produktmaterial	Kunststoff, Aluminium, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)

Breite	2.2 cm
Tiefe	2.2 cm
Höhe	41 cm
Gewicht	970 g
Kabellänge	1 m
Farbe	Weiß
Antenne	
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	Außen, Wandmontage möglich, innen
Kompatibilität	802.11 a/b/g
Frequenzbereich	2.4 GHz, 5.2 - 5.8 GHz
Antennengewinn	6,5 dBi (für 2,4 GHz), 6 dBi (für 5,2 - 5,8 GHz)
Richtwirkung	Ungerichtet
Stehwellenverhältnis	2.0:1
Scheinwiderstand	50 Ohm
Verkabelung & Schaltung	
Geleisteter Anschluss	1 x Anschlußstück Serie N
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.