

Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - DC 37 - 57 V / PoE+

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G5-PTZ
EAN/UPC	0810084693582



Beschreibung

Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2688 x 1512 - 2K - feste Brennweite - Audio - Ethernet 10Base-T/100Base-T - DC 37 - 57 V / PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect G5 PTZ - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 9 cm x 15.25 cm
Gewicht	580 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2 x
Max Auflösung	2688 x 1512
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	2K
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Objektiv-Irisblende	F/1.85-2.4
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-T
Spannung	DC 37 - 57 V / PoE+
Leistungsmerkmale	Nachtsichtfähigkeit, AI event detection, Person Detection, aluminum alloy/polycarbonate housing, IR-Filter, 400 lumens floodlight sensor, 4-Farben-LED-Licht, Reset-Taste

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

-30 °C - 45 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	15.25 cm
Gewicht	580 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - wetterfest
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1512
Video-Modi	2K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	20 m
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Nachtsichtfähigkeit, AI event detection, Person Detection, aluminum alloy/polycarbonate housing, IR-Filter, 400 lumens floodlight sensor, 4-Farben-LED-Licht, Reset-Taste
	Bildsensor
Typ	5 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Optisches Zoom	2 x
Objektiv-Irisblende	F/1.85-2.4
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-T
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stabmontage, Schraubenset
Kennzeichnung	IP66, IK04, FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 37 - 57 V / PoE+
Stromversorgungsgerät	14 Watt

Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	UniFi Protect
Internet der Dinge (IoT)	
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	UniFi Protect app
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.