

# HP 727pk - Series 7 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m<sup>2</sup> - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4 - HDMI - DisplayPort - Schwarz - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8J9G2AA#ABB
EAN/UPC	0197497766295



## Beschreibung

Erstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 727pk - Series 7 Pro - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM-Switch, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15 mm
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2000:1
HDR-fähig	HDR400 / DisplayHDR 400
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Eingangsanschlüsse	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm
Gewicht	6.5 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, halogenarm, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2 hub, KVM-Switch
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS Black
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.15 mm
Ppi	163
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	2000:1
HDR-Format	HDR400
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	100% sRGB, 98% DisplayP3
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	29 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung

Besonderheiten	4-seitige Micro-Edge-Frontblende, flimmerfreie Technologie, Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, 10-bit (8-bit + FRC) Farbtiefe, VESA DisplayHDR 400, Color Calibrated, Pantone kalibriert, Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), Picture-in-Picture, Picture-by-Picture, Umgebungslichtsensor
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - mit Fuß
Gewicht	6.5 kg
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) DisplayPort-Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 Laden) Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 100 W) Netzwerk (RJ-45) Thunderbolt 4 (Laden)
	<b>Mechanisch</b>
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Kennzeichnung	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, EAC, FCC, ISO 9241-307, KCC, KC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, UL, CSA, VCCI, WEEE, ISC, halogenarm, TCO Certified Edge, ICE, UAE, GS, Ukraine EE, Belarus Energy, Korea MEPS, CEL Grade 2
Lokalisierung	Englisch / Europa
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	26 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	46 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)	43 Watt
Stromverbrauch (max.)	215 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Display Manager
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 22.52 cm - Höhe: 54.05 cm - Gewicht: 6.5 kg Ohne Fuß - Breite: 61.34 cm - Tiefe: 7.45 cm - Höhe: 35.4 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	71.5 cm
Transporttiefe	16.1 cm
Transporthöhe	45.5 cm
Transportgewicht	9.8 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.