

# Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD, Leistung, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, 30 Kanäle, Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, BGP, RIP-2, 10,100,1000 Mbit/s

4 T1/E1 PRI VoIP IAD - G.SHDSL.bis-EFM (4-Wire) - 2x GigEthernet - 30 VoIP channels - upgradeable to 120 - Failover Relay - External UI Power - IPv6 ready - High Precision 5ppm Clock Source



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Gruppe              | Zubehör Telefone       |
| Hersteller          | Patton                 |
| Hersteller Art. Nr. | SN4991/4E30V120R2G/EUI |
| EAN/UPC             | 0847840010116          |

## Beschreibung

Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD. LED-Anzeigen: Leistung. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, Anzahl Kanäle: 30 Kanäle. Management-Protokolle: Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, Router Protokoll: BGP, RIP-2. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W, Eingangsspannung: 100 - 240 V, Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

## Hauptmerkmale

| Allgemein                        |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| LED-Anzeigen                     | Leistung                            |
| Sprachcodec                      | G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab |
| Anzahl Kanäle                    | 30 Kanäle                           |
| Management-Protokolle            | Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP      |
| Router Protokoll                 | BGP, RIP-2                          |
| Ethernet LAN Datentransferraten  | 10,100,1000 Mbit/s                  |
| Netzstandard                     | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p            |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 15 W                                |
| Eingangsspannung                 | 100 - 240 V                         |
| Eingangsfrequenz                 | 50 - 60 Hz                          |

## Ausführliche Details

| Betriebsbedingungen |           |
|---------------------|-----------|
| Betriebstemperatur  | 0 - 40 °C |

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb   | 0 - 90 %                            |
| <b>Energie</b>                         |                                     |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)       | 15 W                                |
| Eingangsspannung                       | 100 - 240 V                         |
| Eingangsfrequenz                       | 50 - 60 Hz                          |
| <b>Netzwerk</b>                        |                                     |
| Ethernet LAN Datentransferraten        | 10,100,1000 Mbit/s                  |
| Netzstandard                           | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p            |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>         |                                     |
| Gewicht                                | 850 g                               |
| Abmessungen (BxTxH)                    | 301 x 181 x 45 mm                   |
| <b>Protokolle</b>                      |                                     |
| Management-Protokolle                  | Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP      |
| Router Protokoll                       | BGP, RIP-2                          |
| DHCP-Server                            | Ja                                  |
| DHCP-Client                            | Ja                                  |
| DMZ-Unterstützung                      | Ja                                  |
| <b>Design</b>                          |                                     |
| LED-Anzeigen                           | Leistung                            |
| <b>Merkmale</b>                        |                                     |
| Sprachcodec                            | G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab |
| Anzahl Kanäle                          | 30 Kanäle                           |
| <b>Sicherheit</b>                      |                                     |
| Firewall                               | Ja                                  |
| VLAN-Unterstützung                     | Ja                                  |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>   |                                     |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2                                   |
| <b>Management-Funktionen</b>           |                                     |
| Quality of Service (QoS) Support       | Ja                                  |
| Syslog                                 | Ja                                  |
| Traffic-Statistiken                    | Ja                                  |