

Cambium Networks 60GHz cnWave V1000, 22,5 dBi, 57 - 66 GHz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, 10/100/1000Base-T(X), 16-QAM, BPSK, 12°

Client Node with EU cord

Gruppe	Antennen
Hersteller	Cambium Networks
Hersteller Art. Nr.	C600500C003A
EAN/UPC	0810722036733



Beschreibung

Cambium Networks 60GHz cnWave V1000. Antenne Zunahmeniveau (max): 22,5 dBi, Frequenzband: 57 - 66 GHz, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p. Internationale Schutzart (IP-Code): IP66, IP67, Überlebens-Windgeschwindigkeit: 200 km/h, Montage: Wand- / Mast. Energiequelle: PoE, Stromverbrauch (max.): 10 W. Breite: 85 mm, Tiefe: 40 mm, Höhe: 140 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Antenne Zunahmeniveau (max)	22,5 dBi
Frequenzband	57 - 66 GHz
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66, IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit	200 km/h
Montage	Wand- / Mast
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	10 W
Breite	85 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	140 mm
Menge pro Packung	1 Stück(e)

Ausführliche Details

	Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)	22,5 dBi
Frequenzband	57 - 66 GHz

Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Modulation	16-QAM, BPSK
Horizontale Lichtstrahlbreite	12 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	12 °
Merkmale	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66, IP67
Überlebens-Windgeschwindigkeit	200 km/h
Montage	Wand- / Mast
Zweck	Outdoor
Produktfarbe	Weiß
Gewicht und Abmessungen	
Breite	85 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	140 mm
Gewicht	250 g
Leistung	
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	10 W
Lieferumfang	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C