

CUDY GS1010P, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, Desktop-/Wandmontage, Wandmontage

8-Port - Power over Ethernet - RJ-45 - Managed - Rack-Modul - 3 HE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1010P
EAN/UPC	6971690793029



Beschreibung

Cudy GS1010P. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 10. MAC-Adressentabelle: 2048 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 20 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Power over Ethernet (PoE). Wandmontage, Rack-Einbau, Formfaktor: Desktop-/Wandmontage

Hauptmerkmale

	Allgemein
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	10
MAC-Adressentabelle	2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Wandmontage	Ja
Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	Desktop/Wall-Mounting

Ausführliche Details

	Design
Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	Desktop/Wall-Mounting
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Metall

LED-Anzeigen	Activity, Link, Power
Wandmontage	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der Uplink-Ports	2
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	120 W
Datenübertragung	
MAC-Adressentabelle	2048 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gbit/s
Transferrate	14,88 Mpps
Store-and-Forward	Ja
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Datenpaket-Pufferspeicher	0,448 MB
Netzwerk	
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-T
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat5, Cat5e
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
VLAN-Unterstützung	Ja
Anzahl der VLANs	8
Energie	
Energiequelle	AC
Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	52 V
Ausgangsstrom	2,3 A

	Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellstartübersicht	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	220 mm
Tiefe	150 mm
Höhe	44 mm
Gewicht	630 g
	Sonstige Funktionen
Bandbreite	20 Gbit/s
	Leistungen
Plug & Play	Ja
Ventilatorlos	Ja