

AudioCodes MediaPack Series MP-504 - VoIP-Gateway

4 Anschlüsse - 1GbE desktop / wall mountable

Gruppe	Service & Support
Hersteller	AudioCodes
Hersteller Art. Nr.	MP504/2S/SIP



Beschreibung

Das analoge VoIP-Gateway MediaPack MP-504 von AudioCodes bietet Dienst Anbietern und Unternehmen eine überlegene Sprachtechnologie für die Verbindung von älteren Telefonen, Faxgeräten und PBX-Systemen mit IP-Telefonienetzwerken, IP-PBX-Systemen und Unified Communications-Lösungen. Das MediaPack MP-504-Gateway bietet umfassende SIP-Interoperabilität mit gängigen Anbietern und ermöglicht so eine sichere und zuverlässige Kommunikation für Unternehmen und Zweigstellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AudioCodes MediaPack Series MP-504 - VoIP-Gateway
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anz. Anschlüsse	4
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS)
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.6 cm x 16 cm x 5.1 cm
Gewicht	670 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Gateway
Breite	29.6 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	5.1 cm
Gewicht	670 g
	Netzwerk
Formfaktor	Desktop / wall mountable
Anz. Anschlüsse	4

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCPv6, IPv6
Routing Protocol	RIP-1, BGP, OSPFv2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, TR-069, TR-098, TR-104, TR-181
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Paketfilterung, Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), Weighted Random Early Detection (WRED), Web Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, Type of Service (ToS), unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Zero-touch provisioning (ZTP), VLAN Tagging, Voice Security (SBC), IPv4 und IPv6 Dual-Stack, Class-Based Queueing, Layer 3 Routing, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, AES, IKEv2, SHA-256, 3DES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.723.1, G.729a, T.38
Telefonieschnittstellen	4 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation (G.165), verschiedene Klingeltöne, SIP Trunking, 3-Wege-Videokonferenzführung, Blacklisting
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x 1000Base-T - RJ-45 4 x FXS
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EN 62368-1, UL 62368-1, GR-30-CORE Type 1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.