

StarTech.com 4K HDMI Extender Over CAT5/CAT6 Cable, 4K 60Hz HDR Video Extender, Up to 230ft (70m)

HDMI Over Ethernet Cable - S/PDIF Audio Out - HDMI Transmitter and Receiver Kit - Local Video Out - Power Over Cable (4K70IC-EXTEND-HDMI) - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI - über CAT 5/5e/6/6a - bis zu 70 m



Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	4K70IC-EXTEND-HDMI
EAN/UPC	0065030899208

Beschreibung

Dieser HDMI Extender überträgt ein 4K 60Hz HDMI Audio Video Signal bis zu 70 m über Cat 5e/6 Ethernet Kabel. Das Konverter Kit umfasst die Sender und Empfänger für eine komplette Punkt-zu-Punkt Lösung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4K HDMI Extender Over CAT5/CAT6 Cable, 4K 60Hz HDR Video Extender, Up to 230ft (70m), HDMI Over Ethernet Cable, S/PDIF Audio Out, HDMI Transmitter and Receiver Kit - Local Video Out, Power Over Cable (4K70IC-EXTEND-HDMI) - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - HDMI
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	HDMI
Übertragungsmedium	CAT 5/5e/6/6a
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.9 cm x 10.6 cm x 2.6 cm
Gewicht	210 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	HDMI
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximaler Übertragungsbereich	70 m
Statusanzeiger	Stromversorgung
Leistungsmerkmale	HDR-Support, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, null Latenz, Dolby Digital-Unterstützung, DTS-Support, IR-Steuerung, Metallgehäuse, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), Reset-Taste, Wählhebel für Wählhebel, Daisy-Chain-Support
Produktzertifizierungen	HDCP 2.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Ausgang (lokale Einheit) - Type A weiblich 1 x HDMI-Eingang (lokale Einheit) - Type A weiblich 1 x Netzwerk (lokale Einheit) - RJ-45 weiblich 1 x IR-Ausgang (lokale Einheit) - Phone 3,5 mm weiblich 1 x HDMI-Ausgang (Fernbedienung) - Type A weiblich 1 x Netzwerk (Fernbedienung) - RJ-45 weiblich 1 x IR-Eingang (Fernbedienung) - Phone 3,5 mm weiblich 1 x SPDIF (Fernbedienung) - TOSLINK
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Verlängerungskabel IR Blaster, IR-Empfänger, 8 Gummifüße, Montagekit
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, RCM, Plug and Play
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoC
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	0.1 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	9.9 cm
Tiefe	10.6 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	210 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	17.6 cm
Transporthöhe	8 cm
Transportgewicht	900 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Technischer Support - Unterstützung - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

0 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.