

APC Back-UPS Pro BR900MI - USV - Wechselstrom 230 V

540 Watt - 900 VA - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	BR900MI
EAN/UPC	0731304346944



Beschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese USV mit 900 VA verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, die eine USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz bieten. Es verfügt über einen integrierten AVR und eine LCD-Schnittstelle mit akustischen Alarmen. Seine Laufzeit bei 100 Watt beträgt 42 Minuten. Seine Abmessungen betragen 19 x 9,1 x 31 cm und das Gewicht 7,1 kg. Die Back-UPS Pro-Familie bietet garantierten Stromversorgungsschutz für leistungsstarke Computersysteme, Router, externe Speichergeräte, Spielkonsolen und andere Elektronikgeräte für den Heim- und Geschäftsbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Back-UPS Pro BR900MI - USV - 540 Watt - 900 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	7 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 8%
Leistungskapazität	540 Watt / 900 VA
Eingangsanschlüsse	1
Ausgabeanschlussstellen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	3 Min. bei voller Last
Netzwerk	USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.1 cm x 31 cm x 19 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V

Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 176 - 294 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz \pm 1Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz \pm 3Hz
Eingangsanschlüsse	1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x Stromversorgung (USV und Überspannung)
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 8% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	540 Watt / 900 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Ethernet 10/100/1000Base-T - RJ-45 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung Telefonleitung - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Ausgabe Wellenform	Schrittweise Annäherung an eine Sinuswelle
Energie-Nennleistung	557 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
Leistungsfaktor (LF)	0.6
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	3 min bei Volllast 11.4 min bei halbe Beladung 8 min bei 335 Watt 14 min bei 240 Watt 34 min bei 119 Watt 105 min bei 40 Watt
Ladezeit	12 Stunden
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	Verwaltung (USB)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m USB-Kabel
Schutzklasse Ausrüstung	150000 Euro
Besonderheiten	Hörbarer Alarm, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überlastungsschutz, Datenleitungsschutz
Kennzeichnung	TUV GS, EMC, IP20, KETI, EAC, RCM, TISI, CB 60950
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Personal Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre Europäische Union: begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Abmessungen und Gewicht

Breite	9.1 cm
--------	--------

Tiefe	31 cm
-------	-------

Höhe	19 cm
------	-------

Gewicht	7 kg
---------	------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	44 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	14.3 cm
----------------	---------

Transporthöhe	25.5 cm
---------------	---------

Transportgewicht	8 kg
------------------	------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.