

Netgear Smart S3300-28X - V3 - Switch - L3 Lite

Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10Gb Ethernet + 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	GS728TX-300EUS
EAN/UPC	0606449173147



Beschreibung

NETGEAR Smart S3300-28X - V3 - Switch - L3 Lite - Smart - 24 x 10/100/1000 + 2 x 10Gb Ethernet + 2 x 10Gb Ethernet SFP+ - Desktop, an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Smart S3300-28X - v3 - Switch - 28 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 Lite - Smart - stapelbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x 10Gb Ethernet + 2 x 10Gb Ethernet SFP+
Leistung	Bandbreite: 128 Gbps Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 95.2 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 256 ACL-Einträge: 100 IPv4-Routen (statisch): 32 DHCP-Spionageeinträge: 8000 ARP-Einträge: 512 Weiterleitung von Tabelleneinträgen (Multicast): 512 Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3, MLD, MLDv2
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, RADIUS, DHCP, SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, TCP/IP, UDP, HTTPS, TFTP, HTTP, Syslog
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, WRR Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, SNTP-Unterstützung, WRED, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, DAI, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, duale Firmware-Images, SPQ, CoS, IP-Quellwächter

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.14 kg
Lokalisierung	Europäische Union, Großbritannien

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.