

Seiko Instruments RP-E10 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB - Ice White

Gruppe	Drucker
Hersteller	Seiko Instruments
Hersteller Art. Nr.	22450050
EAN/UPC	4950096650756



Beschreibung

Seiko Instruments RP-E10 - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB - Ice White

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seiko Instruments RP-E10 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.3 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB
RAM Installiert (Max.)	4 KB
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medientyp	Quittungspapier
Farbe	Ice White
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.9 cm x 12.9 cm x 12.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Ice White
	Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
RAM	
RAM Installiert (Max.)	4 KB
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Rollenkerndurchmesser	12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 1 x Kassenschublade
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, FCC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.9 cm
Tiefe	12.9 cm

Höhe	12.9 cm
------	---------

Gewicht	1.3 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.