

StarTech.com 8 Port 4K 60Hz HDMI Splitter - HDR Unterstützung

7.1 Surround Audio Sound - HDMI Verteiler - Video-/Audio-Splitter - 8 x HDMI - für P/N: ST121HD20FXA

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Umschalter |
| Hersteller | StarTech.com |
| Hersteller Art. Nr. | ST128HD20 |
| EAN/UPC | 0065030876049 |



Beschreibung

Senden Sie mit diesem HDMI 2.0-Splitter ein HDMI 4K60-Signal an bis zu acht Bildschirme.

Mit diesem 4K-HDMI-Splitter schließen Sie Ihre HDMI-Videoquelle an acht HDMI-Displays an, mit Unterstützung für Ultra HD-Auflösungen und HDR (High Dynamic Range) sowie 7.1 Surround-Sound-Audio.

Unterstützt echte 4K-Auflösung bei 60 Hz

Dieser 8-Port 4K-60 Hz-HDMI-Splitter bietet volle Unterstützung für Ihre HDMI 2.0-Geräte, einschließlich echter 4K-Auflösung bei 60 Hz. Für reibungslose Video- und Farbübergänge bietet der Splitter eine Farbunterabtastung von 4:4:4. Dies bedeutet, dass jeder Pixel seine eigene, einzigartige Farbe erhält. Unterstützung für HDMI 2.0 bedeutet, dass dieser Splitter Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s übertragen kann. Das macht ihn zur idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, die höchste Farbgenauigkeit erfordern.

Hinweis: Zur Unterstützung von 4K 60 Hz muss jedes Gerät in der Kette HDCP 2.2 unterstützen.

Weitgehend kompatibel

Der Splitter unterstützt HDCP 2.2 und ist abwärtskompatibel mit 4K-30 Hz- und 1080p-Displays. Dies garantiert, dass er auch mit Displays mit geringerer Auflösung funktioniert, beispielsweise mit Fernsehern oder Projektoren an Ihrem Standort oder in Ihrer Digital Signage-Anwendung.

Einfache Installation und Einrichtung

Der 4K-HDMI-Splitter bietet einfache Plug and Play-Installation. Zusätzliche Software oder Treiber werden nicht benötigt. Der Splitter tauscht EDID-Signale zwischen Ihrer Videoquelle und dem an Port 1 angeschlossenen Display aus. Damit ist gewährleistet, dass native Einstellungen, wie beispielsweise Auflösung und Bildwiederholrate, automatisch konfiguriert werden.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | StarTech.com 8 Port 4K 60Hz HDMI Splitter - HDR Unterstützung - 7.1 Surround Audio Sound - HDMI Verteiler - Video-/Audio-Splitter |
| Gerätetyp | Video-/Audio-Splitter |
| Untertyp | HDMI |
| Ports | 8 x HDMI |
| Leistungsmerkmale | 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, 4K-Auflösung |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 25.8 cm x 11.35 cm x 2.6 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| Entwickelt für | P/N: ST121HD20FXA |

Ausführliche Details

| | Allgemein |
|---|---|
| Gerätetyp | Video-/Audio-Splitter |
| Untertyp | HDMI |
| Ports | 8 x HDMI |
| Leistungsmerkmale | 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung, 4K-Auflösung |
| Statusanzeiger | Stromversorgung, Input, Output |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 1 x HDMI-Eingang 8 x HD-SDI-Ausgang |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
| Gestellte Leistung | 3 A |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 15 Watt |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Montagehalterungen |
| Produktzertifizierungen | HDCP 2.2 |
| | Maße und Gewicht |
| Breite | 25.8 cm |
| Tiefe | 11.35 cm |
| Höhe | 2.6 cm |
| Gewicht | 1.3 kg |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 45 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
| Min. Lagertemperatur | -10 °C |
| Max. Lagertemperatur | 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
| | Informationen zur Kompatibilität |
| Entwickelt für | P/N: ST121HD20FXA |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.