

# Yeastar P-Series P560 - IP-PBX - 1U - in Rack montierbar

8 FXO-Ports - 8 FXS-Ports - 2 x 10/100/1000

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Gruppe              | Telefonanlagen / Infrastruktur |
| Hersteller          | Yeastar                        |
| Hersteller Art. Nr. | P560                           |
| EAN/UPC             | 6926150036321                  |



## Beschreibung

Yeastar P-Series P560 - IP-PBX - 1U - in Rack montierbar - 8 FXO-Ports - 8 FXS-Ports - 2 x 10/100/1000

## Hauptmerkmale

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung        | Yeastar P-Series P560 IP-PBX                                                                                                                                                            |
| Produkttyp                 | IP-PBX - in Rack montierbar - 1U                                                                                                                                                        |
| Anzahl FXO-Ports           | 8                                                                                                                                                                                       |
| Anzahl FXS-Ports           | 8                                                                                                                                                                                       |
| Netzwerkanschlüsse         | 2 x 10/100/1000                                                                                                                                                                         |
| Anrufservices              | Anrufweiterleitung, Rufumleitung, Call Monitor, Call Parking, Anrufannahme, Anklopfen, Anruf umschalten, Anruf umschalten, Anruf zusammenführen, Queue, Anrufaufzeichnung, Busy Camp-on |
| VoIP-Protokolle            | SRTP                                                                                                                                                                                    |
| Mobiles Breitband          | GSM, 4G LTE                                                                                                                                                                             |
| Kapazität                  | Basisbenutzer: 100 (maximal 200)<br>Zusammenfallende Anrufe: 30 (maximal 60)<br>Maximale Anzahl Callcenter-Agents: 100 (maximal 200)                                                    |
| Wireless-Protokoll         | NFC                                                                                                                                                                                     |
| Erforderliche Netzspannung | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Abmessung                  | 44 cm x 25.2 cm x 4.4 cm                                                                                                                                                                |
| Gewicht                    | 2.37 kg                                                                                                                                                                                 |

## Ausführliche Details

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
|                    | Allgemein                        |
| Produkttyp         | IP-PBX - in Rack montierbar - 1U |
| Anzahl FXO-Ports   | 8                                |
| Anzahl FXS-Ports   | 8                                |
| Netzwerkanschlüsse | 2 x 10/100/1000                  |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapazität                             | Basisbenutzer: 100 (maximal 200)<br>Zusammenfallende Anrufe: 30 (maximal 60)<br>Maximale Anzahl Callcenter-Agents: 100 (maximal 200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anrufservices                         | Anrufweiterleitung, Rufumleitung, Call Monitor, Call Parking, Anrufannahme, Anklopfen, Anruf umschalten, Anruf umschalten, Anruf zusammenführen, Queue, Anrufaufzeichnung, Busy Camp-on                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktionen                            | Ringgruppe, Paging/Intercom, Anrufsbericht, Nach Namen wählen,<br>Rufnummeranzeigenfunktion, Anrufer-ID, Direct Inward System Access (DISA), Nicht<br>stören, DNIS, Interaktive Sprachausgabe, Direct Outward Dialing (DOD), BLF support,<br>Unterschiedliche Klingeltöne, Musik in der Halteschleife, Fax an E-Mail, LDAP, PIN-<br>Gruppen, Kurzwahlen, Notfallbenachrichtigungen, Bedienkonsole, automatische<br>Bereitstellung, NFC Lesen/Schreiben |
|                                       | <b>Mobiles Breitband</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zellprotokoll                         | GSM, 4G LTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wireless-Protokoll                    | NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <b>IP-Telefonie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VoIP-Protokolle                       | SRTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Voice Codecs                          | T.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Erweiterung und Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstellen                        | 8 x FXS<br>8 x FXO/BRI<br>4 x GSM/3G/4G<br>T1/E1/J1<br>2 x 10/100/1000Base-T<br>SATA<br>USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Stromversorgungsgerät</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verschlüsselungsalgorithmus           | TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                | 44 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiefe                                 | 25.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Höhe                                  | 4.4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                               | 2.37 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

