

Kärcher K 5 Power Control Flex Home - Hochdruckreiniger

Gelb

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Reinigungsgeräte |
| Hersteller | Kärcher |
| Hersteller Art. Nr. | 1.324-703.0 |
| EAN/UPC | 4066529127266 |



Beschreibung

Der Kärcher K 5 Power Control Flex Home Hochdruckreiniger bietet mit seiner robusten Nassreinigungsmethode eine effiziente Lösung für Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Er wurde für die Reinigung einer Vielzahl von Oberflächen entwickelt und arbeitet mit einem Druck von 145 bar, wodurch eine Reinigungsleistung mit einer Flächenleistung von 40 m²/h erzielt wird. Dieser Hochdruckreiniger verfügt über eine Durchflussrate von 500 l/h, wodurch Schmutz und Verunreinigungen schnell und effektiv entfernt werden. Mit einer maximalen Wassereintrittstemperatur von 40 °C bietet er Flexibilität für eine Reihe von Reinigungssituationen.

Ausgestattet mit einem 10 m langen Hochdruckschlauch bietet der K 5 Power Control Flex Home eine ausreichende Reichweite für größere Flächen, ohne dass die Stromversorgung umständlich gewechselt werden muss. Der Teleskopgriff verbessert die Manövrierfähigkeit und sorgt für eine komfortable Nutzung über längere Zeiträume. Der mitgelieferte T 5-Oberflächenreiniger und der Gartenschlauchadapter erweitern die Vielseitigkeit des Geräts und ermöglichen eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen mit Leichtigkeit.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Kärcher K 5 Power Control Flex Home - Hochdruckreiniger - Gelb |
| Produkttyp | Hochdruckreiniger |
| Reinigungsmethode | Feucht |
| Steuerelemente | Drehrad |
| Betriebsdruck (bar) | 145 |
| Betriebsdruck (MPa) | 14.5 |
| Sound Pressure Level (SPL) | 76 dB |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Stromverbrauch | 2.1 kW |
| Farbe | Gelb |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.6 cm x 40.5 cm x 58.4 cm |
| Gewicht | 12.2 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-------------------|-------------------|
| Produkttyp | Hochdruckreiniger |
| Reinigungsmethode | Feucht |

| | |
|--|---|
| Betriebsdruck (bar) | 145 |
| Betriebsdruck (MPa) | 14.5 |
| Maximale Wassereinlasstemperatur | 40 °C |
| Schlauchlänge | 10 m |
| Strömungsrate | 500 l/h |
| Flächenleistung | 40 m ² /h |
| Besondere Merkmale | Teleskopgriff |
| Farbe | Gelb |
| Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | |
| Steuerelemente | Drehrad |
| Verschiedenes | |
| Kennzeichnung | IPX5, EN 60335-2-79, 2011/65/EU, Directive 2000/14/EC, Directive 2006/42/EC, Directive 2009/125/EC, Directive 2014/30/EU, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 60335-1, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62233:2008 |
| Sound Power Level | 92 dB |
| Sound Pressure Level (SPL) | 76 dB |
| Mitgeliefertes Zubehör | Vario-Leistungs-Sprühlanze, Dirt Blaster |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | T 5 Oberflächenreiniger Hochdruckschlauch (10 m) Gartenschlauchadapter |
| Energieversorgung | |
| Stromversorgungstyp | Netzanschluss |
| Stromverbrauch | 2.1 kW |
| Hauptspannung | 230 V / 50 Hz |
| Kabellänge | 5 m |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 30.6 cm |
| Tiefe | 40.5 cm |
| Höhe | 58.4 cm |
| Gewicht | 12.2 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Gewicht (Versand) | 18.4 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.