

ALLNET ALL048600, Schnelles Ethernet,  
Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE  
802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE  
802.3at,IEEE 802.3u, Schwarz, 57 V, 2.1 A

Power over Ethernet - einfach um 100m erweitern

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | ALLNET         |
| Hersteller Art. Nr. | ALL048600      |
| EAN/UPC             | 4038816102324  |



Beschreibung

ALLNET ALL048600. Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u. Produktfarbe: Schwarz. Power over Ethernet (PoE) Spannung: 57 V, Eingangsstrom: 2.1 A, Stromverbrauch (max.): 120 W. Gewicht: 253 g, Abmessungen (BxTxH): 200 x 80 x 30 mm. Anzahl enthaltener Produkte: 1 Stück(e)

Hauptmerkmale

|                                    | Allgemein                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ethernet Schnittstellen Typ        | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet                                |
| Ethernet LAN Datentransferraten    | 10,100,1000 Mbit/s                                            |
| Netzstandard                       | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Produktfarbe                       | Schwarz                                                       |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 57 V                                                          |
| Power over Ethernet (PoE)          | Ja                                                            |
| Eingangsstrom                      | 2,1 A                                                         |
| Stromverbrauch (max.)              | 120 W                                                         |
| Gewicht                            | 253 g                                                         |
| Abmessungen (BxTxH)                | 200 x 80 x 30 mm                                              |
| Anzahl enthaltener Produkte        | 1 Stück(e)                                                    |

Ausführliche Details

|                                 | Netzwerk                       |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Ethernet Schnittstellen Typ     | Fast Ethernet,Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s             |
| Power over Ethernet (PoE)       | Ja                             |

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Netzstandard                           | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| <b>Leistung</b>                        |                                                               |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung     | 57 V                                                          |
| Eingangsstrom                          | 2,1 A                                                         |
| Stromverbrauch (max.)                  | 120 W                                                         |
| Stromverbrauch (in Betrieb)            | 1,5 W                                                         |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>   |                                                               |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2                                                             |
| DC-Anschluss                           | Ja                                                            |
| <b>Gewicht und Abmessungen</b>         |                                                               |
| Gewicht                                | 253 g                                                         |
| Abmessungen (BxTxH)                    | 200 x 80 x 30 mm                                              |
| <b>Betriebsbedingungen</b>             |                                                               |
| Temperaturbereich in Betrieb           | 0 - 40 °C                                                     |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb            | 10 - 90 %                                                     |
| Temperaturbereich bei Lagerung         | -20 - 90 °C                                                   |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung          | 10 - 90 %                                                     |
| <b>Merkmale</b>                        |                                                               |
| Produktfarbe                           | Schwarz                                                       |
| LED-Anzeigen                           | Ja                                                            |
| <b>Lieferumfang</b>                    |                                                               |
| Anzahl enthaltener Produkte            | 1 Stück(e)                                                    |