

Brother TD-2125N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2125NXX1
EAN/UPC	4977766826440



Beschreibung

Der TD-2125N bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und erlaubt das professionelle Drucken von Etiketten, Belegen oder Armbänder bei 203 dpi mit einer Druckgeschwindigkeit von 152 mm/Sek.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2125N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.33 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	ZPL II, P-touch Template 2.0, EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 128, ITF, UPC-A / E, EAN-8/13, GS1-128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, RSS, MSI, Industrial 2 aus 5, Codabar, NW-7, Postnet, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Aztec-Code
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Endlosetiketten, Quittungspapier
Kompatible Bänder	RD-Band
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, P-touch Template 2.0, EPSON ESC/P, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 128, ITF, UPC-A / E, EAN-8/13, GS1-128, UCC/EAN-128, GS1 DataBar, RSS, MSI, Industrial 2 aus 5, Codabar, NW-7, Postnet, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Aztec-Code
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Gestanzte Etiketten, Endlosetiketten, Quittungspapier
Kompatible Bänder	RD-Band
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Mediengrößen	Rolle (6,3 cm)
Max. Druckbreite	56 mm
Max. Drucklänge	1 m
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,3 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B 1 x LAN 1 x USB host
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Mni-USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11 cm
Tiefe	21.5 cm
Höhe	17.2 cm
Gewicht	1.33 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.