

Supermicro AOC-SLG3-2M2 - Schnittstellenadapter

M.2 - Erweiterungsschlitze auf 2 x M.2 - M.2 NVMe Card - Low-Profile - PCIe 3.0 x8 - für A+ Server 1024 - Server 2024; BigTwin SuperServer SYS-220 - 620; UP SuperServer 510

Gruppe	Controller
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	AOC-SLG3-2M2-O
EAN/UPC	0672042229666



Beschreibung

Supermicro AOC-SLG3-2M2 - Schnittstellenadapter - M.2 - Erweiterungsschlitze auf 2 x M.2 - M.2 NVMe Card - Low-Profile - PCIe 3.0 x8 - für A+ Server 1024, Server 2024; BigTwin SuperServer SYS-220, 620; UP SuperServer 510

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Supermicro AOC-SLG3-2M2 - Schnittstellenadapter - M.2 NVMe Card - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp	Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.0 x8
Unterstützter Formfaktor	Erweiterungsschlitze auf 2 x M.2
Erweiterungseinschübe	2 x intern - M.2 2260/2280/22110 (M.2 2260/2280/22110)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Verpackung	Retail
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Linux, VMware ESX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.3 cm x 6.88 cm
Entwickelt für	A+ Server 1024US-TRT, Server 2024US-TRT, Server 4124GS-TNR; BigTwin SuperServer SYS-220BT-HNC9R, SYS-620BT-HNC8R; SuperServer 1019GP-TT, 1029GQ-TVRT, 1029TP-DTR, 2028BT-HTR+, 2029BZ-HNR, 5019D-4C-FN8TP, 5029P-WTR, E300-9D-8CN8TP, E403-9D-16C-FN13TP, F629P3-RC1B; UP SuperServer 510P-M, 510P-MR

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Schnittstellenadapter - Plug-in-Karte - Low-Profile

Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Unterstützter Formfaktor	Erweiterungsschlitz auf 2 x M.2
Host-Bus	PCIe 3.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	2
Prozessor	Keine CPU
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	2 x intern - M.2 2260/2280/22110 (M.2 2260/2280/22110)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
Verpackung	Retail
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Linux, VMware ESX
	Abmessungen und Gewicht
Tiefe	13.3 cm
Höhe	6.88 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Supermicro A+ Server 1024US-TRT, Server 2024US-TRT, Server 4124GS-TNR Supermicro BigTwin SuperServer SYS-220BT-HNC9R, SYS-620BT-HNC8R Supermicro SuperServer 1019GP-TT, 1029GQ-TVRT, 1029TP-DTR, 2028BT-HTR+, 2029BZ-HNR, 5019D-4C-FN8TP, 5029P-WTR, E300-9D-8CN8TP, E403-9D-16C-FN13TP, F629P3-RC1B Supermicro UP SuperServer 510P-M, 510P-MR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.