

ASUS PRIME - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V

80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC - Schwarz - weiß

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YE00U1-B0NA00
EAN/UPC	4711387192962



Beschreibung

ASUS PRIME - Netzteil (intern) - ATX12V 3.0/ EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC - Schwarz, weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRIME - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	1.466 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A
Ausgabeanschlussstellen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig 2 x Strom 8-poliges EPS12V 1 x 12VHPWR 3 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Modulare Kabelverwaltung	Ja
Farbe	Schwarz, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 15 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 3.0/ EPS12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Farbe	Schwarz, weiß
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig 2 x Strom 8-poliges EPS12V 1 x 12VHPWR 3 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich 5 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V, +5Vsb V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A +5V - 20 A +12V - 62 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	AC-Netzkabel Kabel, Strom 24-Pin ATX modular 61 cm 2 x Kabel, Strom 8-Pin EPS12V modular 65 cm 16-poliges 12VHPWR-Modularkabel 67.5 cm 16-poliges 12VHPWR-zu-28-poliges PCI Express-Strommodularkabel 67.5 cm 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modularkabel 67.5 cm Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 52 cm Serial ATA modulares Netzkabel, 15-polig 64 cm Modulares Netzkabel, 4-polig 70 cm
MTBF	120,000 Stunden
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll-modular
Kennzeichnung	RoHS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 8 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	1.466 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.