

Zebra DS2278-HC - Healthcare - Presentation Cradle USB Kit

Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - 762 mm / Sek. - decodiert - Bluetooth 4.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	DS2278-HCBU2100PRR



Beschreibung

In sensiblen Gesundheitseinrichtungen gibt es keinen Spielraum für Fehler. Verleihen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben. Der DS2278-HC widersteht den ständigen Desinfektionen am Behandlungsort. Mit ihm erfassen Sie problemlos und genau die Barcodes, die häufig in Krankenhäusern zu finden sind. Sie erhalten einen speziell für den Gesundheitssektor konzipierten Scanner, der Ihrem Budget entspricht - ohne auf Leistung oder Funktionen verzichten zu müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra DS2278-HC - Healthcare - Presentation Cradle USB Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 4.0 - decodiert
Farbe	Healthcare White
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 480
Scangeschwindigkeit	762 mm / Sek.
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0 LE
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.6 cm x 9 cm x 17.5 cm
Gewicht	214 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Healthcare White
Barcode	
Schnittstellen Typ	Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil

Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle	624 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	762 mm / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	36.8 cm
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, Koreaner 3 von 5, Base 32
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschützt
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0 LE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-2, RoHS, UL 60950-1, IP52, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 50581, IEC 62471, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2
	Stromversorgung
Batterie	Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.6 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	214 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - Kabel - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Drop Specification	1,5 m über Betonboden
--------------------	-----------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.