

Kanguru Solutions Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0 - USB-Flash-Laufwerk

32 GB - USB 3.2 Gen 1

| | |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe | Flash-Speicher |
| Hersteller | Kanguru Solutions |
| Hersteller Art. Nr. | WP-KFT3-32G |
| EAN/UPC | 0705110112024 |



Beschreibung

Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.2 Gen 1

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Kanguru FlashTrust Secure Firmware 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB |
| Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk |
| Interfacetyp | USB 3.2 Gen 1 |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 2048-bit RSA |
| Technologie | MLC NAND Flash |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Verschlüsselungsalgorithmus | 2048-bit RSA |
| Arbeitsspeicher | |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 300 MB/s |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 170 MB/s |
| Interfacetyp | USB 3.2 Gen 1 |
| Technologie | MLC NAND Flash |
| Besonderheiten | Schreibschutzschalter, Windows ReadyBoost-fähig, Physical Write-Protect Switch, Digitally-Signed, Secure Firmware |
| Software / Systemanforderungen | |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu 10 oder höher, openSUSE 11.0 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Red Hat |

Enterprise Linux 5 oder höher, Apple MacOS X auf Intel 10.5 oder höher

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 64 mm

Tiefe 18.5 mm

Höhe 9 mm

Gewicht 10 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.