

Poynting PATCH-26, 8 dBi, 0.82 - 0.97 GHz, 50 Ohm, Richtantenne, N-Typ, Weiblich

Wasserdicht/-fest

Gruppe	Antennen
Hersteller	Poynting
Hersteller Art. Nr.	A-PATCH-0026
EAN/UPC	6009693810020



Beschreibung

Poynting PATCH-26. Antenne Zunahmeniveau (max): 8 dBi, Frequenzband: 0.82 - 0.97 GHz, Impedanz: 50 Ohm. Antennentyp: Richtantenne, Antenne Steckertyp: N-Typ, Steckerverbindergeschlecht: Weiblich. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Zertifizierung: MIL-STD 810G/ASTM B117. Breite: 254 mm, Tiefe: 253 mm, Höhe: 56 mm. Verpackungsbreite: 335 mm, Verpackungstiefe: 250 mm, Verpackungshöhe: 95 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Antenne Zunahmeniveau (max)	8 dBi
Frequenzband	0,82 - 0,97 GHz
Impedanz	50 Ohm
Antennentyp	Richtantenne
Antenne Steckertyp	N-Typ
Steckerverbindergeschlecht	Weiblich
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Zertifizierung	MIL-STD 810G/ASTM B117
Breite	254 mm
Tiefe	253 mm
Höhe	56 mm
Verpackungsbreite	335 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Verpackungshöhe	95 mm

Ausführliche Details

	Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)	8 dBi
Frequenzband	0,82 - 0,97 GHz
Impedanz	50 Ohm

	Merkmale
Antennentyp	Richtantenne
Antenne Steckertyp	N-Typ
Steckerverbindergeschlecht	Weiblich
Polarisation	Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)	<1.4:1
Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP- Code)	IP65
Überlebens- Windgeschwindigkeit	160 km/h
Kabellänge	0,3 m
Montage	Stange
Zweck	Innen & Außen
	Gewicht und Abmessungen
Breite	254 mm
Tiefe	253 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	570 g
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Schrauben enthalten	Ja
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	335 mm
Verpackungstiefe	250 mm
Verpackungshöhe	95 mm
Paketgewicht	750 g
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Zertifizierung	MIL-STD 810G/ASTM B117