

ViewSonic EP5542T - 140 cm (55") Diagonalklasse ePoster Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - direkt beleuchtete LED



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	EP5542T
EAN/UPC	0766907006902

Beschreibung

Der ViewSonic EP5542T ist ein interaktiver, freistehender 10-Punkt-55"-All-in-One-Kiosk mit einem eleganten, schlanken Design. Das EP5542T ist ideal, um in stark frequentierten Bereichen die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und wird mit einer kratzfesten Oberfläche aus gehärtetem Glas für zusätzliche Haltbarkeit geliefert. Mit einer Auflösung von 4K, 178°/178° Betrachtungswinkel und zwei 10-W-Stereolautsprechern gibt das EP5542T kundenspezifische Multimedia-Nachrichten mit lebendiger Klarheit wieder. Foto- und Videodateien können mit dem integrierten ARM-Media-Player und 16 GB internem Speicher wiedergegeben werden, oder Sie können Ihren eigenen Media-Player über die praktische Media-Player-Halterung in der abschließbaren Sicherheitstür hinzufügen. Die eingebaute Medienwiedergabesoftware sowie die Kompatibilität mit ProAV-Steuersystemen ermöglichen eine einfache Verwaltung mehrerer Displays.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic EP5542T ePoster Series - 140 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	16 GB Flash
USB	3 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Schlüssel
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	126 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.85 cm x 45 cm x 187 cm
Gewicht	62.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	126 Watt
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media-Player und Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	ePoster Series
Betriebssystem	Android OS 8.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	VGA (HD-15), DisplayPort
Schutz	Schutz durch gehärtetes Glas
Breite	76.85 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	187 cm
Gewicht	62.7 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	7 H Hart

Kontrastverhältnis	1300:1
Helligkeit	450 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	10
Reaktionszeit	9 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunde(n)
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie
	Medien-Player
Videoformate	MPEG-4, WMV, AVI, MKV, MOV, RM, TS, RMVB, DAT, MPG, MPEG
Audioformate	MP3, WAV, AAC
Bildformate	BMP, JPG, PNG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	3
Konfiguration	Quad-Core - 2 GB - 16 GB Flash
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Anzahl der enthaltenen Batterien	1
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI VGA-Eingang DisplayPort Audio-Eingang RS-232 Kopfhörer SPDIF-Eingang LAN 3 x USB 2.0 2 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schlüssel
Kennzeichnung	BSMI, CB, FCC, RoHS, WEEE, cTUVus, ERP, EEI
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	97 cm
Tiefe (Versand)	60.9 cm
Höhe (Versand)	203.4 cm
Gewicht (Versand)	74.7 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.