

HP 527pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Jet Black - Natural Silver (Ständer) - jet schwarz (Ständer) - Smart Buy

Gruppe	TFTs
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	9E0Y9UT#ABB
EAN/UPC	0198122920570



Beschreibung

Müheles und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort dank einer anpassbaren Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP 527pm - Series 5 Pro - LED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - Smart Buy
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher, USB PD 100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Audioeingang	2 Mikrofone
Integrierte Webcam	5 Megapixel - 2592 x 1944 bei 30 BpS
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Farbe	Jet Black, Natural Silver (Ständer), jet schwarz (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm
Gewicht	7.88 kg
Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, TGM, Ukraine, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, NRCS, PSE Mark, GS, Ukraine EE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub, 4 x 3W Lautsprecher
USB-Spannungsversorgung	100 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.23 mm
Ppi	109
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	100% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 155 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, Haze 25 %, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	Edge-LED-Beleuchtung
Farbtemperatur	6500K
Besonderheiten	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT), Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT), In-Band Wake on LAN (WoL), Out-of-Band Wake on LAN (WoL), PXE Boot, 3-seitig rahmenlos, Micro Edge, True 8-bit, HP Eye Ease, Low Blue Light-Technologie, flimmerfreie Technologie

Farbe	Jet Black, Natural Silver (Ständer), jet schwarz (Ständer)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.3 cm x 20.7 cm x 54.4 cm - mit Fuß
Gewicht	7.88 kg
Integrierte Webcam	
Sensorauflösung	5 Megapixel
Max. Videoauflösung	2592 x 1944 bei 30 BpS
Leistungsmerkmale	Neigungswinkel -20° / +5°, kompatibel mit Windows Hello, IR-Sensor, Pop-up-Kamerablende, auto lock and awake, 80° diagonaler Bildwinkel
Audioeingang	
Typ	2 Mikrofone
Mikrofonfunktionen	DNN-Rauschunterdrückung
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP) DisplayPort 1,4 Ausgang (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (1 Laden) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery (bis zu 100 W) USB-C 3.2 Gen 1 (bis zu 15 W)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung, Drehung, Pivot (Rotation)
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB-C 1 x Kabel USB-A auf USB-B
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Kennzeichnung	BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CEL Grade 1, cTUVus, EAC, FCC, ICES, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, RCM, SEPA, TUV S, VCCI, WEEE, ISC, CEC, UAE, TGM, Ukraine, TÜV-zertifizierte Flimmerfrei-Technologie, NRCS, PSE Mark, GS, Ukraine EE, TÜV Hardware Low Blue Light Certification, Korea MEPS, Australian-New Zealand DoC, EMF

Lokalisierung	Englisch / Europa
Hersteller-Vertriebsprogramm	HP Smart Buy
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	39 Watt
Stromverbrauch (max.)	235 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	HP Display Center, HP Client Management Script Library
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 20.7 cm - Höhe: 54.4 cm - Gewicht: 7.88 kg Ohne Fuß - Breite: 61.3 cm - Tiefe: 4.73 cm - Höhe: 35.7 cm - Gewicht: 6.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	69.9 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	44.6 cm
Transportgewicht	11.27 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.