

# APC Replacement Battery Cartridge #12

## - USV-Akku

2 x Batterie - Bleisäure - Schwarz - für P/N: DL5000RMT5U - SU3000R3IX160 - SU5000R5TBX114 - SU5000R5TBXFMR - SU5000R5XLT-TF3

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC12
EAN/UPC	0731304003342



### Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter [apc.com](http://apc.com).

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #12 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	10 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	2
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.4 cm x 15.2 cm x 9.7 cm
Entwickelt für	P/N: DL5000RMT5U, IAX1SU3KP1, PSXBRSU5KT, SU2200R3X147, SU2200RMUS, SU3000R3BX135, SU3000R3IX160, SU3000R3X145, SU3000RMUS, SU5000R5TBX114, SU5000R5TBX120, SU5000R5TBX135, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5XLT-TF3, SU5000R5XLTXFMR, SU5000RMT5UXFMR, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLT5U, SU5000TX168

### Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehaltstyp	Intern
Farbe	Schwarz
Batterie	
Menge	2

Technologie	Bleis?ure
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 ?C
Max. Betriebstemperatur	40 ?C
Min. Lagertemperatur	-15 ?C
Max. Lagertemperatur	45 ?C
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Zul?ssige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	25.4 cm
Tiefe	15.2 cm
H?he	9.7 cm
Gewicht	10 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	39.4 cm
Transporttiefe	57.2 cm
Transporth?he	22.9 cm
Transportgewicht	22.86 kg
	<b>Informationen zur Kompatibilit?t</b>
Entwickelt f?r	P/N: DL5000RMT5U, IAX1SU3KP1, PSXBRSU5KT, SU1400RMXLNET, SU2200R3BX120, SU2200R3IBX120, SU2200R3X106, SU2200R3X147, SU2200R3X152, SU2200R3X167, SU2200RM3U, SU2200RMI3U, SU2200RMUS, SU3000R3BX120, SU3000R3BX135, SU3000R3IBX120, SU3000R3IX160, SU3000R3X145, SU3000RM3U, SU3000RMI3U, SU3000RMT3U, SU3000RMTX136, SU3000RMUS, SU5000I, SU5000R5IBX120, SU5000R5TBX114, SU5000R5TBX120, SU5000R5TBX135, SU5000R5TBXFMR, SU5000R5T-TF3, SU5000R5LT-TF3, SU5000R5LTXFMR, SU5000RMI5U, SU5000RMT5U, SU5000RMT5UXFMR, SU5000RMXLI5U, SU5000RMXLT5U, SU5000T, SU5000TX168, SU5000TXFMR

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.